

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	V W	1500 - Ghia KARMANN	1963	4 ' 0 0 9
Merkmale "Ghia KARMANN 1500" hinten am Fz. - "Volkswagen 1500" hinten links-"34"a.Hersteller-Pl.				
Ab. Fahrgestell-Nr: 46'871 - Ab Motor-Nr: 47'364		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells VOLKSWAGENWERKE AG, Wolfsburg (D)-Importeur: AMAG, Schinznach-Bad (AG)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter dem Hintersitz im Rahmentunnel + a.Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen oben auf Motorgehäuse, neben Vergaser				
Motor-Typ 1500 - Boxermotor, liegend, OHV, mit Oelkühler sowie horizontal SOLEX-Vergaser				
Lage des Motors hinten Motorbremse				[32 PNH
Zyl.-Inhalt	1'493 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.	Länge	4'280
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4	Breite	1'620
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang	Höhe	1'355
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 132	Radstand	2'400
Anzahl Rellen 4		Differentialsperre	Überhang H.	1'000
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	370	520	890	vorn 6.00-15
Nutzlast	155	205	360	hinten 6.00-15
Gesamtgew.	525	725	1'250	Pneu-Tragk. 520
Fabrikgarant.	525	725	1'250	4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage links				Motor-Marke VW
Bohrung 83				Hub 69
Karosserie-Form Limousine (Sport Coupé)				Brems-PS 45 DIN
Zahl der Plätze: Total 2 + 2 *) (vorn 2 Mitte hinten 2 *)				Steuer-PS 7,60
Soziussitz				Stehplätze
Seltenwagen				

Scheinw. Marke	2/ HELLA oder BOSCH	**)	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo, asymmetrisch		V = separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	***)	H = über Schlusslichter (orange)
Nebellampe	**)		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ in Mitte Gehäuse		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)+Lichthupe
Rückstrahler	2/ auf den Schlusslichter \varnothing 55 mm		Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ unter Schlusslichter (rot)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 3'800 U/min		Warnvorrichtung: 86 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anzahl Plätze: 2 + 2 Notsitze, da beschränkte Kopf- und Kniefreiheit.
- ***) An Stelle der Nebellampen werden 2 Weitstrahler eingebaut die dauernd mit den Fernlichtern brennen müssen.
- ****) Parklichter: Original Parklichter seitlich vorn, auf Kotflügel, vor Türen (weiss nach vorn, rot nach hinten) - Leuchtfläche 4,35 cm² - Glühlampe 4 W.
Angenommen in Anwendung des K.S. EJPD vom 23.8.62.
1. Serie: An Stelle der Parklichter, mit Blinker (orange) ausgerüstet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.10.62

Die Typenprüfungskommission