

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	F O R D		Galaxie - Galaxie 500			1963	4 ' 0 7 7
Merkmal "Galaxie" bzw. "Galaxie 500" bzw. "Galaxie 500 XL" vor Vordertüren + am Fz.-Heck.-							
*) "3...X" vor Chassis-Nr.+ auf Hersteller-Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells		FORD Motor Co.(USA)-Importeur FORD Motor Co.(Switzerland), Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts an Spritzwand + rechts auf Längsträger gegenüber Sammelrohr					
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn rechts auf Stirnwand des Blocks					
Motor-Typ		V-8 - "X" - 352 cu.in. - Thunderbird, stehend, OHV, mit Doppel-Fallstromvergaser					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	5'764 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchron. +)		Seilw./Spill		Länge	5'331
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 +)		Zughaken		Breite	2'029
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'549		Höhe	1'410
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H. 1'524		Radstand	3'022
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,50/12,00		Überhang H.	1'460
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruckunterstützung, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder -(Pedal u.Knopf)					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	1'030	880	1'910	Dimension	8.00-14	8.00-14	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	665	665	Breite
Gesamtgew.	1'185	1'145	2'330	Nylon			Höhe
Fabrikgarant.	1'180	1'180	2'340	Tubeless			Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 od. 4		Überhang H.
Lenkung: Lage		links-m. hydr. Unterstützung		Motor-Marko	FORD		Brems-PS 220 SAE
Bohrung		101,6		Hub	88,9		Steuer-PS 29,36
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet					
Zahl der Plätze: Total		6 **)		(vorn 3	Mitte	hinten 3 **)	Stehplätze

Fernlicht	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Acussoren, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Ø 50	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	85	dB bei 4'300 U/min ++)	/ Warnvorrichtung = 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Modell-Bezeichnungen : Siehe Zusammenstellungskarte
- \*\*\*) Zahl der Plätze : Bei den 500 X L = vorn 2 Einzelsitze, hinten 3 Plätze = Total 5 Plätze.  
Sitzplätze hinten : Bei den Limousinen würden die Masse für 4 Personen genügen; die Gewichtsgarantie jedoch ist ungenügend.
- +) Getriebeart : Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder 4-Gang vollsynchronisiert, mit Stockschtaltung, oder Getriebeautomat CRUISE-O-MATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !).
- ++) Lärm : Luftleitblech oben an Kühler muss ausgeschnitten sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12.12.62

Die Typenprüfungskommission