

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor \*)

BUCHER

PT 40

CH 4112 36

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

BUCHER-GUYER AG, 8166 Niederweningen  
auf Herstellerplakette "PT 40"  
vor Fahrgestellnummer "PT 40"

 Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

rechts, Mitte seitlich neben Armaturenbrett  
rechts, seitlich auf Getriebegehäuse  
"V 1702-.." vor Motornummer, rechts oben auf Einspritzpumpengehäuse  
-  
PT 40 - 095

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 - 8  
Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch  
Getriebe mechanisch, nichtsynchronisiert  
Anzahl Gänge 8 Achsantrieb Allrad, v-ausschaltbar  
Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf HR  
Feststellbremse wie Hilfsbremse  
Dauerbremse  
2-Kreis-Kontrolle

## Motor

Marke	KUBOTA	Typ	V 1702
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	82,0	Hub	82,0
Hubraum	1731	Steuer-PS	8,82
Leistungs-kW	28 DIN	bei U/min	2800
Lärm-Standmessung	73,0	dB/A bei U/min	2100
Schalldämpfer	1 Topf 564 x Ø 120 mm KH 35286		
Abgasprüfung	Bacharach 2.0		
Entstörung			

## Karosserie

\*\*) Anzahl Türen Geschw. Messer  
Sicherheitsgurten v h  
Unterlegkeil Rückspiegel  
Diebstahlsicherung  
Anzahl Plätze t 1 v M h  
Masse innen aussen  
Länge 3310 Achsabstand 1945 /  
Breite 1640-2020 Doppelachse v h  
Höhe 2180 Spurweite v h  
Überhang v 550 Spurweite v 1290 - 1470  
h 815 h 1036 - 1604  
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 7300 r 7250

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	710	910	1620
Nutzlast			-
Gesamtgewicht			1620
Fabrikgarantie	1200	1800	2700
Reifengrösse	10,0/75 - 15	11,2 R 28	+
Ply / bar	8 / 3,0	6 / 1,7	
Tragkraft	2660	2230	
für V max	30	30	
Felgen	9 - 15	10 - 28	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	23,0		km/h
gemessen 20,0 km/h bei U/min 3000	Motor	630/1240	Zapfwelle

64

**Ausrüstung**

Fernlichter \_\_\_\_\_  
 Abblendlichter M (E) \_\_\_\_\_  
 Standlichter A (E) \_\_\_\_\_  
 Schlusslichter R (E) \_\_\_\_\_  
 Bremslichter \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker v 1 (E) \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h 2a (E) \_\_\_\_\_  
 Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h 2+2/I (E) \_\_\_\_\_  
 Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Nebelschlusslichter \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen BOSCH 20016 (E) \_\_\_\_\_  
 oder andere homologierte Modelle \_\_\_\_\_

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke und Typ BUCHER PT 40  
 Typenscheinnummer CH 4112 36  
 Karosserie \_\_\_\_\_  
 Plätze total 1 \_\_\_\_\_ vorn \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 1620 Treibstoff D  
 Nutzlast - Steuer-PS 8,82  
 Gesamtgewicht 1620 Hubraum 1731

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \* ) Immatrikulation : als Motorkarren siehe TS CH 8112 13  
 \*\* ) Sicherheitsbügel : Prüfnummer FAT-788/81/B  
 + ) Reifenvarianten : vorn = 31x15.50-15 4PR, Tragkraft 1550 (1,40), Vmax 48 km/h, Felgen 13 LB  
 6.50-16 AW 6PR, Tragkraft 1550 (2,75), Vmax 30 km/h, Felgen 4.50 E x 16 als  
 Doppelbereifung zu 10.0/75-15  
 hinten = 12.4 R 28 6PR, Tragkraft 2550 (1,60), Vmax 30 km/h, Felgen W11 - 28  
 zusätzliche Reifen als Doppelbereifung  
 8.3 R 32 6PR, Tragkraft 1840 (2,40), Vmax 30 km/h, Felgen 6.25 x 32 oder  
 9.5 - 32 6PR, Tragkraft 2130 (2,10), Vmax 30 km/h, Felgen W8 - 32

**Eintrag Fahrzeugausweis:**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlag

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 25.10.83  
Vn/linErsetzt Typenschein vom 25.10.83  
02.05.85 = Reifenvarianten

jak

Eidg. Typenprüfstelle