

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke BUEHRER	O F 17 E Standard Tractospeed	Typenschein-Nummer CH <u>4119 31</u>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "STANDARD" beidseitig vorn am Fahrzeug
"OF 17 E" auf Hersteller-Plakette
"CH 4119 31" nach Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorne oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2512 E" links vorn auf Motorträger
 Hersteller BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, auf Ritzelwelle bzw. Hinterräder und</u>	Typ <u>2512 E</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, HR</u> Einzelradbremse	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>) mit Handhebel</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>111,76</u> Hub <u>111,76</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2x5=10</u>	Hubraum <u>3294</u> cm ³ Steuer-PS <u>16,77</u>
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>V+H</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist. -PS <u>52</u> (DIN) bei <u>2100</u> U/min

KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2075</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze auf Kotflügel mit Galerie	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 540 x Ø 100

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1580</u> H <u>1320-1450</u>	Spurkreis L <u>6,75</u> R <u>6,75</u>			
Achsabstand	<u>2000</u> / (____/____/____)				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3150</u>	_____			
Breite	<u>1620-1750</u>	_____			
Höhe	<u>1630</u>	_____			
Ueberhang V	<u>510</u>	_____			
H	<u>640</u>	_____			
S	_____	_____			

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>920</u>	_____	<u>1080</u>	<u>2000</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>920</u>	_____	<u>1080</u>	<u>2000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1100</u>	_____	<u>2300</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.50-16 6PR</u>	<u>12,4/11-28 6PR</u>	<u>**</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1180</u> (<u>2.5</u>)	<u>2400</u> (<u>1,5</u>)	_____	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		_____	_____ kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht BOSCH K 21024/52 Lichthupe -
 Abblendlicht BOSCH K 21024/52 Standlicht in BOSCH K 21024/52
 +Standlicht A (E) auf Kotflügel
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler MAP IGM 0972 C1
 Stoplicht R-S1 (E) a.W. Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitr. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/ H= a.Kotflügel

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ BUEHRER OF 17 E
 Typenschein-Nummer CH 4119 31
 Karosserieform -
 Plätze : Total 1 + 2 (Vorn) -
 Leergewicht 2000 Treibstoff D
 PS 16,77
 Nutzlast - Hubraum 3294
 Gesamtgew. 2000 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 20287

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2075 U/min am Motor bzw. 570 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
 **) Reifenvarianten hinten: 13,6/12-28, 6PR, 2720 kg bei 1,4 atü. (Geschwindigkeit bei der
 14,9/13-28, 6PR, 3070 kg bei 1,3 atü. Einzelabnahme prüfen)

Ersetzt TS CH 4119 31 vom 6.6.72
Beleuchtung

Ort und Datum der Prüfung
Hinwil, 6.6.72
Bern, 23.1.73

Die Prüfungskommission

CK