

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	BUEHRER	465 L	CH 4119 39

Hersteller BUEHRER Traktorenfabrik AG., 8340 Hinwil (CH)
 Erkennungsmerkmale "465 L" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn an Werkzeugkiste (unter Motorhaube)
 Fahrgestellnummer links, oben auf Motorträger
 Motorkennzeichen "OM 314" links, vorn unten auf Block angenietete Plakette

Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug 465 L 21291 Unveränderliche Zeichen im Typencode '465 L'

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. Hydro-Spindel
 Getriebe mechanisch synchr. mit Zusatzgetriebe *)
 Anzahl Gänge 3 x 5 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr
 Betriebsbremse hydraulisch, IB, auf HR (mechanisch Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung)

Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse do. Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Karosserie a.W. Sturzverdeck oder Kabine (**)
 Anzahl Türen a.W. 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel (**)
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze 1 + 2 auf Kotflügeln M h

Masse

	Innen	aussen		
Länge		<u>3650 *)</u>	Achsabstand	<u>2150 *)</u>
Breite		<u>1830</u>	Doppelachse	v h
Höhe		<u>1730</u>	Spurweite	v h
Ueberhang	s		Spurweite	v <u>1350</u> - <u>1500</u>
	h	<u>530</u>		h <u>1320</u> - <u>1650</u>
		<u>970</u>	Spurkreis	l <u>7400</u> r <u>7350</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke	<u>DAIMLER-BENZ</u>	Typ	<u>OM 314</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>Mitte</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>97</u>	Hub	<u>128</u>
Hubraum	<u>3782</u>	Steuer-PS	<u>19,26</u>
Leistungs-PS	<u>65 DIN</u>	bei U/min	<u>1950</u>
Lärm	<u>82</u> dB/A	bei U/min	<u>2200</u>
Schalldämpfer	<u>600x150x90 od. Kamin 390x135</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 2,5</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1070</u>	<u>1570</u>	<u>2640</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie			<u>3600</u>
Reifengröße	<u>7.50 - 16</u>	<u>14.9 - 30</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 1,4</u>	vgl. Bemerkungen) ***)
Tragkraft	<u>1420</u>	<u>3170</u>	
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 +) km/h

80.

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v l	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v		s	h
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	**)			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Hella	002526		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	BUEHRER	465 L	
Typenscheinnummer	CH	4 1 1 9 3 9	
Karosserie	-		
Plätze	total	1 + 2	vorn -
Leergewicht	2640	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,26
Gesamtgewicht		Hubraum	3782

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Kupplung : a.W. vorgeschaltete Flüssigkeitskupplung mit Freilaufsperr. Sperre durch Einlegen eines der Wegroll-Richtung entsprechenden Ganges (Tafel an linkem Kotflügel vorhanden). Der Achsabstand und die Gesamtlänge vergrössern sich dadurch um 70 mm.
- **) Karosserie : a.W. Sturzverdeck oder Kabine. 1 Scheibenwischer und beidseitig ein Rückblickspegel erforderlich bei der Kabine (Defroster nur bei geschlossener Kabine).
- ***) Reifenvarianten :

vorn =	6.50-16	6 PR	Tragkraft	1240	(3,0)	V-max.	30 km/h
hinten =	10 - 32	6 PR		2270	(1,7)		30
	12,4-32	6 PR		2710	(1,7)		30
	12,4-36	6 PR		2880	(1,7)		30
	14,9-28	6 PR		3220	(1,4)		30
	16,9-30	6 PR		3520	(1,1)		30
- +) V-max. : Die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2200 U/min.).
- §) Ausrüstung : Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt, ebenso Standlichter/Richtungsblinker vorn bei Sturzverdeck oder Kabine.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube.

Ersetzt TS CH 4119 39 vom 8.-10.4.75
 Spurweiten
 (17.5.1977)

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 8.-10. 4. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung