

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typschlüsselnummer

Traktor

BUEHRER

685

CH

4119 41

Hersteller
ErkennungsmerkmaleBUEHRER Traktorenfabrik AG., 8340 Hinwil (CH)
"685" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, vorn an Werkzeugkiste (unter Motorhaube)
links, oben auf Motorträger
"OM 352" rechts, Mitte Block angenietete Plakette
685 21399

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'685'

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse
Hilfsbremse
Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle2 Anzahl Räder 4
mechanisch, a.W. Hydro-Spindel
mechanisch synchr. mit Zusatzgetriebe *)
3 x 5 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr
hydraulisch, IB, auf HR mechanisch
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
mechanisch, IB, auf HR
do. Hilfsbremse
-
-

Motor

Marke
Bauart
Treibstoff
Kühlung
Bohrung
Hubraum
Leistungs-PS
Lärm
Schalldämpfer
Abgasprüfung
EntstörungDAIMLER-BENZ Typ OM 352
Reihe Takte 4
D Lage Mitte
Wasser Anzahl Zylinder 6
97 Hub 128
5673 Steuer-PS 28,89
85 DIN bei U/min 1950
82 dB/A bei U/min 2180
700xø150 od. Kamin 940x230x100
Bacharach = 2,0
-

Karosserie

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Unterlegkeil
Diebstahlsicherung
Anzahl Plätzea.W. Sturzverdeck oder Kabine **)
a.W. 2 Geschw. Messer
- Rückspiegel **)
- Zugvorrichtung Stecknagel vrb
1. + 2 auf Kotflügeln M h

Masse

Länge
Breite
Höhe
Ueberhang
s
v
hinnen aussen
4000 *) Achsabstand 2290 *)
1920 Doppelachse v h
1870 Spurweite v h 1500 - 1750
720 Spurweite h 1500 - 1750
990 Spurkreis l 8700 r 8700

Gewichte

Leergewicht
Nutzlast
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie
Reifengrösse
Ply / bar
Tragkraft
für V maxvorn hinten total
1360 2050 3410
-
- 5000
11.5/80-15 16.9 - 34 (Varianten
6 / 2,0 6 / 1,4 vgl. Bemerkungen) ***)
1410 3740
30 km/h 30 km/hGarantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
Höchstgeschwindigkeit gemessen25 km/h
25 +) km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

| | | | | | |
|--------------------------|-------|--------|-----|---|----------------------|
| Ausrüstung | §) | | | | |
| Fernlichter | M | (E) | | | |
| Abblendlichter | M | (E) | | | |
| Standlichter | A | (E) | | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | | |
| Bremslichter | R-S1 | (E) | | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s | h |
| Rückstrahler | v | | | s | h |
| Markierlichter | v | | | s | h |
| Zusätzliche Lichter | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | | | | |
| Scheibenwischer | **) | | | | mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | Hella | 002526 | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Traktor | | |
| Marke und Typ | BUEHRER | 685 | |
| Typenscheinnummer | CH | 4 1 1 9 | 4 1 |
| Karosserie | - | | |
| Plätze | total | 1 + 2 | vorn - |
| Leergewicht | 3410 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 28,89 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 5673 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Kupplung : a.W. vorgeschaltete Flüssigkeitskupplung mit Freilaufsperr. Sperre durch Einlegen eines der Wegröll-Richtung entsprechenden Ganges (Tafel an linkem Kotflügel vorhanden).
Der Achsabstand und die Gesamtlänge vergrössern sich dadurch um 150 mm.
- **) Karosserie : a.W. Sturzverdeck oder Kabine. 1 Scheibenwischer und beidseitig ein Rückblickspegel erforderlich bei der Kabine (Defroster nur bei geschlossener Kabine).
- ***) Reifenvarianten : vorn = 7.50-16 6 PR Tragkraft 1420 (2,5) V-max. 30 km/h
 7.50-18 6 PR 1530 (2,5) 30
 7.50-20 6 PR 1700 (2,5) 30
 10.5/80-18 8 PR 1710 (3,0) 30
 hinten = 13,6 - 36 6 PR 3060 (1,4) 30
 15,5 - 38 6 PR 3380 (1,3) 30
 16,9 - 30 6 PR 3520 (1,1) 30
 18,4 - 30 6 PR 4170 (1,1) 30
- +) V-max. : Die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2180 U/min.).
- §) Ausrüstung : Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt, ebenso Anbringungshöhe der Standlichter/Richtungsblinker vorn und Schlusslichtkombination hinten (auch bei Sturzverdeck od. Kabine).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollaastanschlagschraube.

| |
|--|
| Diese Karte ersetzt TS CH 4119 41 vom 8.-10.4.75. Gesamtlänge / Achsabstand |
|--|

26.5.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 8.-10. 4. 1975

Traktor

BUEHRER

6 8 5

CH 4119 41

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 28. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 82 dB/A bei 2180 U/min;
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 2,0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5712 SOUTH ELLIS AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU