Fahrzeugart		Fabrikmarke	Тур			Typenschein-Nummer:			
40) Traktor		BERGMEISTER	553 H		сн	4 '	1 4	0	01
Hersteller	ALOIS HIEBELE &	Co., D-8851 Tapfenheim							
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"553 H"		ı					
El Kattituti@alliai kiliaia	Fahrgestellnummer	IFH		1,70 - 1,7					
Herstellerplakette		itlich auf Vorderachsträger							
		itlich auf Vorderachsträger							
Motorkennzeichen	"179 D" vor Mot	ornummer, rechts seitlich a	uf Block, hinter M	otorölfilterflans	ch				
mporteur	Ernst ECGMANN,	mech. Werkstätte, 8580 Brüs	schwil-Amriswil/ Chr	istian Scheidegge	r. Atelier	mécanio	ue,	1267	Vich
Fahrgesteil	,		Motor	·			_	/-	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4		Marke	INTERNATIONAL	Тур		<u> </u>	179/	×8 .
Federung:	<del>-</del>		Bauart	Reihe	Takte		4_		
Lenkung		Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	<u>D</u>	Lage		<b>▼</b>	rn	
Achsantrieb	auf Hinterräder	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Kühlung	Wasser ·	Anzahl Zylin	der	2	vo =	
Betriebsbremse		eiben, wirkend auf Antriebs		98,4	Hub			8,5	
		HR, Einzelradbremse, 2 Ped	tale Hubraum	2930	Steuer-PS			,92 .80	
	mit Verriegelu		Leistung kW	38 DIN 185	bei min-1			500	
Hilfsbremse		senband im Oelbad, wirkend	Md-max, Nm	107	bei min-1		1.	<del>,,,,,</del>	
	auf HR		Entstörung	1 Topf 550x140x1	00 a W 1	ramin 6	εn -	- d 30	٠
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	)	Schalldämpfer	LANGE HT 3W2 od.		LANGE H			- mm
Dauer <del>brem</del> se	<del></del>			LANGE HT 3W6		THUGH II	1 40	<u></u>	
2-Kreis-Kontrolle				HAROE HI JIV					
Karosserie/Ausrüstung	*)		Gewichte	vorn	hinten			otal	
Anzahl Türen	<del></del>	Geschw. Messer_=	Leergewicht	770	1180		. 13	950	
Sicherheitsgurten vorn		hinten	Gewichtsverteilung				-		
Unterlegkeil		Rückspiegel		1000	1880		- 25	300	
Diebstahlsicherung	1/40 lt/Stahl	Scheibenwisch.	Fabrikgarantie	10.0/75 - 15.3	13.6 - 2	4 +)	. =		
Treibstofftenk	HELLA el 20024	oder andere homologi	Reifengrösse	8 / 3,1	$\frac{1}{6} / \frac{1.6}{1.6}$	· · · · /	-		
Warnverrichtung	BEDDIN OF SOUSA	out andere nomologi		2660	2680		~		
	ı. v	•	Tragkraft	30	30		-		
Anzahl Plätze T	<u>*</u> v	hh	für Vmax Felgen	9 x 15.3	12 x 24	Stahl	•		
Masse	innen aussen		i olgon	Territoria de la constanta de	mech. Getrie	be	- aı	utom. G	etriebe
Länge	(3270) 3230	Achsabstand <u>1930 (1970)</u>	Gar. Anhängelast g	ebremst/ungebremst					
Breite	1020-1700	Doppelachse v h	Garantiertes Gesar	ntzuggewicht	11000				
Höhe	2200	_ Spurweite v 840 - 1300	Geprüfte Anhänge	ast,					
Überhang vorn	400	Spurweite h 770 _ 1350	Garantierte Dachla	st					••
Überhang hinten	900	Spurkreis ø   <u>6550</u> r <u>6700</u>		gkeit nach Hersteller	23,6		- F	3.05	
Bodenfreiheit	Masse in ( )	_ beladen = mit 16-Gang-Getriebe	gemessen25,0	0 km/h bei min-1	2400 N	lotor66	00/1	125	Zapfv

m8 / 16 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 14 m8 / 16 m8 / 1	
## Platze Total 1 vorn    Platze Total 1 vorn   Platze Total 2 vor	
F Rauchemission BAV Anh. 3   ECE - 24   Plätze Total 1   vorn   b = 1,60 bei 2071 min-1   k= bei min-1 k= bei min-1   k= bei min-1   k= bei min-1   k= bei min-1   k= bei min-1   k= bei min-1   k= bei min-1   k= bei min-1   Nutzlast   Hubraum   2930   S Bacharach = 3,5   Einspritzpumpe   BOSCH    Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis   *) Karosserie   Steuer-PS   Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis   *) Karosserie   Steuer-PS   Nr. FAT-838/82, mur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberater   +) Reifenvarianten   vorn   7.00   -12, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,75 bar, V/max. 30 km/h   11.0/65 - 12 6 R,   1950   2,25   730   730   74	
F Rauchemission BAV Anh. 3   ECE - 24   Platze   Total     vorn       b = 1,60 bei 2071 min-1   k = bei   min-1   Nutzlast   Hubraum   2930   O + P   Gesamtgewicht   Steuer-PS   14,92   S Bacharach = 3,5   Einspritzpumpe   BOSCH    * ) Karosserie   abklappbarer   Schutzbügel   Nr. FAT-838/82, nur zulässig mit   Nachweis des kant. Landmaschinenberater   + ) Reifenvarianten   vorn   7.00   -12, 4   PR,   Tragkraft   pro   Achse   1110   kg   bei   1,75   bar,   V/max. 30   km/h   11.0/65 - 12   6   R,     1950   2,25   " 30 "	
Rauchemission BAV Anh. 3 b = 1,60 bei 2071 min-1 b = 2,80 bei 1526 min-1 b = 3,00 bei 1450 min-1 b = 3,00 bei 1450 min-1 c	
Rauchemission BAV Anh. 3 b = 1,60 bei 2071 min-1 b = 2,80 bei 1526 min-1 b = 3,00 bei 1450 min-1 b = 3,00 bei 1450 min-1 c	
b= 1,60 bei 2071 min-1 k= bei min-1 k= bei min-1 b= 2,80 bei 1526 min-1 k= bei min-1 k= bei min-1 Leergewicht 1950 Treibstoff Desamtgewicht Nutzlast Hubraum 2930 O+P Gesamtgewicht Gesamtgewicht Steuer-PS 14,92  Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis  *) Karosserie : abklappbarer Schutzbügel Nr. FAT-838/82, nur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberater PAT-838/82, nur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberater	
b = 2,80 bei 1526 min-1 k = bei min-1 k = bei min-1 Leergewicht 1950 Treibstoff D 2930 Treibstoff D 29	
b = 3,00 bei 1450 min-1 k = bei min-1 k = bei min-1 Nutzlast = Hubraum 2930 0 +P Gesamtgewicht Steuer-PS 14,92  Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis  *) Karosserie : abklappbarer Schutzbügel Nr. FAT-838/82, nur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberater  +) Reifenvarianten : vorn 7.00 - 12, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,75 bar, V/max. 30 km/h 11.0/65 - 12 6 RR, " 1950 " 2,25 " " 30 "	
O O+P Gesamtgewicht Steuer-PS 14,92 S Bacharach = 3,5 Einspritzpumpe BOSCH  Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis  *) Karosserie : abklappbarer Schutzbügel Nr. FAT-838/82, nur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberater  *) Reifenvarianten : vorn 7.00 - 12, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,75 bar, V/max. 30 km/h  11.0/65 - 12 6 RR, " 1950 " 2,25 " " 30 "	
S Bacharach = 3,5 Einspritzpumpe BOSCH  Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis  *) Karosserie : abklappbarer Schutzbügel Nr. FAT-838/82, nur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberater  +) Reifenvarianten : vorn 7.00 - 12, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,75 bar, V/max. 30 km/h  11.0/65 - 12 6 R, " 1950 " 2,25 " " 30 "	
Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis  *) <u>Karosserie</u> : abklappbarer Schutzbügel Nr. FAT-838/82, mur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberater  -) <u>Reifenvarianten</u> : vorn 7.00 - 12, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,75 bar, V/max. 30 km/h  11.0/65 - 12 6 R, " 1950 " 2,25 " " 30 "	
) Karosserie : abklappbarer Schutzbügel Nr. FAT-838/82, mur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberater ) Reifenvarianten : vorn 7.00 - 12, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,75 bar, V/max. 30 km/h 11.0/65 - 12 6 R, " 1950 " 2,25 " " 30 "	
) Reifenvarianten : vorn 7.00 - 12, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,75 bar, V/max. 30 km/h 11.0/65 - 12 6 R, " 1950 " 2,25 " " 30 "	<b>q</b> .
11.0/65 - 12 6 R, " 1950 " 2,25 " " 30 "	
9.5 - 24, 6 PR, " 1880 " 2,10 " " 30 "	
11.2 - 24, 6 PR, " 2090 " 1,80 " " 30 "	
hinten 9.5 - 24, 6 PR, " 1880 " 2,10 " " 30 "	
11.2 - 24, 6 PR, " 2090 " 1,80 " " 30 "	
10 m	
13.6 - 28, 6 PR, " 2860 " 1,60 " " 30 "	
12,4 - 24,6 PR, " 2400 " 1,70 " " 30 " 14.5 R 20, - " 4000 " 2,30 " " 30 "	

Form. 1d 11.83 24169/1