

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	DEUTZ	D 5207 C (D 5206)	CH 4199 52

Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, D-5000 Köln 80
 auf Herstellerplakette "D 5206"
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer -
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock
 Motorkennzeichen "F3L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)
 Hauptimporteur Hans F. Würgler, 8910 Affoltern a.A.
 Geprüftes Fahrzeug 77290059

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Typ <u>F3L 912</u>
Lenkung <u>hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>8 od. 12</u> Achsantrieb <u>HR, mit Diff.-Sperr</u>	Kühlung <u>Luft</u> Anzahl Zylinder <u>3</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
	Hubraum <u>2826</u> Steuer-PS <u>14,39</u>
	Leistungs-kW DIN <u>38 (52 PS)</u> bei U/min <u>2300</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR</u>	Lärm-Standmessung <u>75,0</u> dBA bei U/min <u>1725</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 800 x Ø 125/60 mm</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Abgasprüfung <u>Bacharach 2,0</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>-</u>	Entstörung <u>-</u>

Karosserie	<u>Sicherheitskabine Sekura, CSD-Nr. 0339/.</u>	Gewichte	vorn <u>950</u>	hinten <u>1620</u>	total <u>2570</u>
Anzahl Türen <u>1</u> Geschw. Messer <u>-</u>		Leergewicht	<u>950</u>	<u>1620</u>	<u>2570</u>
Sicherheitsgurten <u>v -</u> h <u>-</u>		Nutzlast	<u>950</u>	<u>1620</u>	<u>2570</u>
Unterlegkeil <u>-</u> Rückspiegel <u>links + rechts</u>		Gesamtgewicht	<u>1550</u>	<u>3000</u>	<u>4000</u>
Diebstahlsicherung <u>-</u>		Fabrikgarantie	<u>6.50 - 16</u>	<u>12.4 R 32</u>	<u>+</u>
		Reifengrösse	<u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 1,7</u>	
Anzahl Plätze <u>t 1</u> v <u>-</u> M <u>-</u> h <u>-</u>		Ply / bar	<u>1230</u>	<u>2710</u>	
		Tragkraft	<u>30</u>	<u>30</u>	
Masse innen <u>-</u> aussen <u>2570</u>		für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Länge <u>1900-2200</u> Achsabstand <u>2010</u> / <u>-</u>		Feigen	<u>5.00F x 16</u>	<u>W 10 x 32</u>	
Breite <u>2470</u> Doppelachse <u>v -</u> h <u>-</u>					mech. Getriebe autom. Getriebe
Höhe <u>560</u> Spurweite <u>v -</u> h <u>-</u>		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Ueberhang <u>v -</u> h <u>1000</u>		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
		Gepülte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>7200</u> Spurkreis Ø <u>r 7150</u>		Garantierte Dachlast			

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,4 km/h
 gemessen 25 km/h bei U/min 2420 Motor 630/1100 Zapfweile

71.

Ausrüstung §)

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) auf Radschutz hinten

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v 9,5 - 36, 6 PR 2+2/I (E)

Markierlichter v §) s h §)

Nebelschlusslichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr -Beleuchtung

Scheibenwischer 1 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 143 010 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ DEUTZ D 5207 C

Typenscheinnummer CH 4199 52

Karosserie

Plätze total 1 vorn

Leergewicht 2570 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 14,39

Gesamtgewicht 2570 Hubraum 2826

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : vorn : 7,50 - 16, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1490 kg bei 2,25 bar, V/max. 30 km/h
 6,00 - 16, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1120 kg bei 3,00 bar, V/max. 30 km/h
 hinten : 9,5 - 36, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2260 kg bei 2,10 bar, V/max. 30 km/h
 13,6 - 28, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2360 kg bei 1,60 bar, V/max. 30 km/h
 14,9 - 28, 6 PR, Tragkraft pro Achse 3220 kg bei 1,80 bar, V/max. 30 km/h

§) Ausrüstung : - bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
 - Anbringung der Standlichter und Richtungsblinker vorn sowie der Rückstrahler technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube