

Art des Fahrzeuges
Fabrikmarke
Typ
Typenschein-Nummer

Traktor

D E U T Z

D 6207 C (D 6206)

CH 4 199 54

 Hersteller: Klöckner-Humboldt-Deutz AG, D-5000 Köln 80

 Erkennungsmerkmale: auf Herstellerplakette "D 6206"
vor Fahrgestellnummer -

 Herstellerplakette: rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung

 Fahrgestellnummer: rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock

 Motorkennzeichen: "F4L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)

 Hauptimporteur: Hans F. Würgler, 8910 Affoltern a.A.

 Geprüftes Fahrzeug: 77370112
Fahrgestell

 Anzahl Achsen: 2 Anzahl Räder: 4

 Lenkung: hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

 Getriebe: mechanisch synchronisiert

 Anzahl Gänge: 8 od. 12 Achsantrieb: HR, mit Diff.-Sperr

 Betriebsbremse: mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR,
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

 Hilfsbremse: mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Differential-
wellen, bzw. auf HR

 Feststellbremse: wie Hilfsbremse

 Dauerbremse: -

 2-Kreis-Kontrolle: -

 Karosserie: Sicherheitskabine SEKURA, CSD-Nr. 0339/.

 Anzahl Türen: 1 Geschw. Messer: -

 Sicherheitsgurten: v h

 Unterlegkeil: - Rückspiegel: links + rechts

 Diebstahlsicherung: -

 Anzahl Plätze: t 1 v M h

 Masse: innen ausßen

 Länge: 3800 Achsabstand: 2150 /

 Breite: 1900-2220 Doppelachse: v h

 Höhe: 2500 Spurweite: v h

 Ueberhang: v 650 Spurweite: v 1350 - 1850
h 1000 h 1320 - 1920

 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile: Spurkreis Ø l 7500 r 7500
Motor

 Marke: DEUTZ Typ: F4L 912.44

 Bauart: Reihe Takte: 4

 Treibstoff: D Lage: vorn

 Kühlung: Luft Anzahl Zylinder: 4

 Bohrung: 100 Hub: 120

 Hubraum: 3768 Steuer-PS: 19,19

 Leistungs-kW DIN: 44 (60 PS) bei U/min: 2050

 Lärm-Standmessung: 76,0 dB/A bei U/min: 1540

 Schalldämpfer: 1 Topf 800 x Ø 125/60 mm

 Abgasprüfung: Bacharach 2,0

 Entstörung: -

 Gewichte: vorn hinten total

 Leergewicht: 1080 1720 2800

 Nutzlast: -

 Gesamtgewicht: 1080 1720 2800

 Fabrikgarantie: 1550 3000 4000

 Reifengrösse: 7.50 - 16 12,4 - 36 +))

 Ply / bar: 6 / 2,25 6 / 1,7

 Tragkraft: 1490 2880

 für V max: 30 30

 Felgen: 5.00F x 16 W 11 x 36
mech. Getriebe autom. Getriebe

 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst: - -

 Garantiertes Gesamtzuggewicht: -

 Geprüfte Anhängelast: -

 Garantierte Dachlast: -

 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: 24,2 km/h

 gemessen 22,0 km/h bei U/min 2100 Motor 590/1080 Zapfwelle

Ausrüstung §)

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) auf Radschutz hinten

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2/T (E)

Markierlichter v §) s h §)

Nebelschlusslichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer 1 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH E 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ DEUTZ D 6207 C

Typenscheinnummer CH 4 199 54

Karosserie

Plätze total 1 vorn

Leergewicht 2800 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 19,19

Gesamtgewicht 2800 Hubraum 3768

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : vorn : 7.50 - 18, 5 PR, Tragkraft pro Achse 1620 kg bei 2,25 bar, V/max. 30 km/h
 hinten : 13.6 - 36, 6 PR, " 3230 " " 1,60 " "
 14.9 - 28, 6 PR, " 3220 " " 1,80 " "
 16.9 - 30, 6 PR, " 3800 " " 1,30 " "
 9.5 - 36, 6 PR, " 2260 " " 2,10 " "

§) Ausrüstung : - bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
 - Anbringung der Standlichter und Richtungsblinker vorn sowie der Rückstrahler technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube