Herste Erkene Herste Fahrge Motori Haupti Geprül Fahrge Anzahi Lenkur Getriet Anzahi Betriet Hilfsbrr Festste Dauerb 2-Kreis Kaross Anzahi Sicherf	•	"138/" vor rechts, vorn s do. bei Herste "D 226.3" vor Landw. Genosse 138/01/11687	Hersteller-Pla Fahrgestell-Nu eitlich auf Mot ller-Plakette Motornummer, r nschaftsverband	ummer corblocksu echts hin Schaffha	perfabrik, M	Motor: D 226.3  Marktoberdorf /  ck hinter aussc 8207 Schaffhauencode	Bayern (BRD)	CH 425	9 3	9
Erkeni Herste Fahrge Motori Haupti Geprü  Fahrge Anzahi Lenkur Getriet Anzahi Betriek  Hilfsbrr Festste Dauert 2-Kreis  Karoee Anzahi Sichert Unterle	rstellerplakette rrstellerplakette rrstellerplakette rrgestellnummer torkennzeichen uptimporteur prüftes Fahrzeug rrgestell tahl Achsen ikung	"FW 138" auf "138/" vor rechts, vorn s do. bei Herste "D 226.3" vor Landw. Genosse 138/01/11687	Hersteller-Pla Fahrgestell-Nu eitlich auf Mot ller-Plakette Motornummer, r nschaftsverband	ummer corblocksu echts hin Schaffha	pport ten auf Blo usen (GVS),	ck hinter aussc 8207 Schaffhau	hwenkbarem Hydr sen			
Fahrge Motori Haupti Geprül  Fehrge Anzahi Lenkur Getriet Anzahi Betriet  Hilfsbre Festste Dauert 2-Kreis  Karose Anzahi Sichert Unterle	orgestellnummer torkennzeichen uptimporteur prüftes Fahrzeug urgestell uahl Achsen ikung	rechts, vorn s do. bei Herste "D 226.3" vor Landw. Genosse 138/01/11687	eitlich auf Mot ller-Plakette Motornummer, r nschaftsverband	orblocksu echts hin Schaffha Inveränderlich	ten auf Blo usen (GVS),	8207 Schaffhau	sen			
Anzahi Lenkur Getriet Anzahi Betriet Hilfsbro Festste Dauerb 2-Kreis Karose Anzahi Sichert Unterle	zahl Achsen . Ikung riebe									
Festste Dauerb 2-Kreis Karose Anzahl Sichert Unterle	riebsbremse	**)	chronisiert mit Achsantrieb Wirkend auf Achsantrieb 2 Pedale mit	HR, Di:	ff.Sperre H. llen	Bohrung Hubraum	M W M Reihe D Wasser 105 3116	Typ Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS	D 226.3 4 vorn 3 120 15,87	5
Anzahl Sichert Unterle	sbremse tstellbremse erbremse reis-Kontrolle	mechanisch, Aus		nd auf An	triebawelle	Leistungs-PS  Lärm  Schalldämpfer  Abgasprüfung  Entstörung		ø 130	2175 2350 +)	
Anzahi	ahl Türen Jerheitsgurten Gregkeil Ostahlsicherung	1+1 v	Geschw. Messer Rückspiegel Zugvorrichtung	<u>v+h= St</u>	tecknagel	Ply / bar	880 880 7.50-16 6 / 2,0	1420 1420 14.9-30 6 / 1,3	2300 2300 4000 (Varianten vgl. Bemer-	
Masse Länge Breite Höhe Ueberhi	ge te _ e _	innen aussen 3660 1880 1720 570 1010	Achsabstand Doppelachse Spurweite Spurweite Spurweite Spurkreis	2080 v v v 1360 h 1360	_/h	für V max  Garantierte Anhängela Garantierte Anhängela Garantiertes Gesamtz Geprüfte Anhängelast Höchstgeschwindigke Höchstgeschwindigke	ast ungebremst zuggewicht t sit nach Hersteller	3170 30 km/h	25 ++)	

Auerüstung	( <del>-</del> )						
Femlichter M	(E)			-			
Abbiendiichtei	(E) auf Kotflü	1-		Art des Fahr-	Traktor		······································
- Standing -	(E) aul Kotilu	Retu		zeuges			
00110001101101	···			Marke und Typ	FENDT	FW 138 - F	armer 103
Distillationtel	(E) .	h	2a (E)	Typenschein-	4259	3 9 ·	
Richtungsblinker v 1			2+2/ I (E)	nummer CH	1200	_ • •	
Rückstrahler v	8		272/ 1 (5)				
Markierlichter v Zusätzliche Lichter		h		Karosserie			
Kontroll-NrBeleuchtung				—	1+1		
Schelbenwischer			mit/ohne Waschanlag		I♣	vorn	
Warnvorrichtungen Bo	sch 0 320 143 010	)	IINVOIINE WASCININAL	Leergewicht	2300	Treibstoff	D
				Nutzlast		Steuer-PS	15.87
		7-27-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS Hubraum	3116
				Gooding with		nubraum	
Bemerkungen, Aenderungen,	Auflagen und Eintrag im Fahr	zeugausweis		,			
#\ Tombuma							
*) Lenkung	: a.W. = ZF-Hydro-	Spindellenku	ing mit hydraulis	cher Lenkhilfe			
**) Anzahl Gänge	: 2x6 + 1 Schnellg	ang "S". a.W	. = zusätzlich 3	Superkriecheans	70		
	: 2x6 + 1 Schnellg						
	: 2x6 + 1 Schnellg : mech. Feststellv					vom Importeur	montiert
	: mech. Feststellv	orrichtung a		e (BAV Art. 20,	Abs. 4) wird	vom Importeur	monfiert
***) Feststellbremse	: mech. Feststellv	orrichtung a 6 6 PR T	uf Betriebsbrems	• (BAV Art. 20,	Abs. 4) wird	vom Importeur	monfiert
***) Feststellbremse	: mech. Feststellve : vorn 6.00 - 10 7.50 - 19	orrichtung a 6 6 PR T 5 6 PR	ruf Betriebsbrems Tragkraft 1020 (2 1440 (2	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75)	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h	•	
***) Feststellbremse	: mech. Feststellve : vorn 6.00 - 10 7.50 - 10 hinten 11 - 36	orrichtung a 6 6 PR T 5 6 PR 6 PR	uf Betriebsbrems ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75)	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc	h <b>windigkei</b>
***) Feststellbremse	: mech. Feststellve : vorn 6.00 - 10 7.50 - 10 hinten 11 - 36 9 - 36	orrichtung a 6 6 PR T 5 6 PR 6 PR 6 PR	uf Betriebsbrems ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50)	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse	: mech. Feststellv. : vorn 6.00 - 16 7.50 - 19 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36	orrichtung a 6 6 PR T 5 6 PR 6 PR 6 PR 6 PR	uf Betriebsbrems ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3,75) ,50) ,50) ,50)	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse	: mech. Feststellve : vorn 6.00 - 10 7.50 - 10 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28	6 6 PR T 5 6 PR	uf Betriebsbrems ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3,75) ,50) ,50) ,50) ,40)	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten	: mech. Feststellv : vorn 6.00 - 10 7.50 - 10 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44	6 6 PR T 5 6 PR	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3,75) ,50) ,50) ,50) ,40) ,60)	Abs. 4) wird 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten	: mech. Feststellve : vorn 6.00 - 10 7.50 - 10 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28	6 6 PR T 5 6 PR	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3,75) ,50) ,50) ,50) ,40) ,60)	Abs. 4) wird 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten  +) Auspuffaustritt	: mech. Feststellv : vorn 6.00 - 1 7.50 - 1 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende	orrichtung a 6 6 PR T 5 6 PR 6 PR 6 PR 6 PR 6 PR 6 PR 6 PR 6 PR	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,60) 21ich nicht über	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten	: mech. Feststellv : vorn 6.00 - 1 7.50 - 1 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende : Ausführung mit H	orrichtung a  6 6 PR T  5 6 PR  1 therachsube	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2 arzeugebreite sei	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,60) 21ich nicht über	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten  +) Auspuffaustritt	: mech. Feststellv : vorn 6.00 - 1 7.50 - 1 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende	orrichtung a  6 6 PR T  5 6 PR  1 therachsube	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2 arzeugebreite sei	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,60) 21ich nicht über	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten  +) Auspuffaustritt	: mech. Feststellv : vorn 6.00 - 1 7.50 - 1 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende : Ausführung mit H	orrichtung a  6 6 PR T  5 6 PR  1 therachsube	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2 arzeugebreite sei	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,60) 21ich nicht über	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten  +) Auspuffaustritt	: mech. Feststellv : vorn 6.00 - 10 7.50 - 10 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende : Ausführung mit Hauch nicht mit ge	orrichtung a  6 6 PR T  5 6 PR  1 therachsube	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2 arzeugebreite sei	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,60) 21ich nicht über	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten  +) Auspuffaustritt ++) Höchstgeschw. Eintrag im Fahrz	: mech. Feststellv. : vorn 6.00 - 10 7.50 - 19 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende : Ausführung mit Hauch nicht mit ge	orrichtung at 6 6 PR T 5 6 PR	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2 arzeugebreite sei	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,60) 21ich nicht über	Abs. 4) wird 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten  +) Auspuffaustritt ++) Höchstgeschw. Eintrag im Fahrz	: mech. Feststellv : vorn 6.00 - 10 7.50 - 10 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende : Ausführung mit Hauch nicht mit ge	orrichtung at 6 6 PR T 5 6 PR	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2 272eugebreite sei 173etzung 7x36 =	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,40) ,60)  tlich nicht über 1 5,143 für V-me	Abs. 4) wird 50 km/h rragen ax. 30 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten  +) Auspuffaustritt ++) Höchstgeschw. Eintrag im Fahrz	: mech. Feststellv. : vorn 6.00 - 10 7.50 - 19 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende : Ausführung mit Hauch nicht mit ge	orrichtung at 6 6 PR T 5 6 PR	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2 272eugebreite sei 173etzung 7x36 =	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,40) ,60) tlich nicht über 1 5,143 für V-me	Abs. 4) wird 50 km/h rragen ax. 30 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie	hwindigkei nzelabnahm
***) Feststellbremse Reifenvarianten  +) Auspuffaustritt ++) Höchstgeschw. Eintrag im Fahrz	: mech. Feststellv. : vorn 6.00 - 10 7.50 - 19 hinten 11 - 36 9 - 36 10 - 36 13 - 28 8.3 - 44 : Auspuffrohrende : Ausführung mit Hauch nicht mit ge	orrichtung at 6 6 PR T 5 6 PR	ragkraft 1020 (2 1440 (2 2240 (1 1850 (1 2240 (1 3220 (1 2880 (2 272eugebreite sei 173etzung 7x36 =	e (BAV Art. 20, ,00) V-max. 3 ,75) ,50) ,50) ,50) ,50) ,40) ,60) tlich nicht über 1 5,143 für V-me	Abs. 4) wird 50 km/h rragen ax. 30 km/h	Höchstgesc bei der Ei kontrollie cht zulässig,	hwindigkei nzelabnahm

Ausrüstung

	Geräuschemissionen (E) Motortyp	(F) Getriebe		(G) i-A	(H) Vorbei-	(J) Standmessung	I(R) Bemerkungen
	(-)	(,,		(0)	fahrt; dB/A	dB/A min-1	(11) Beillerkangen
	D 226.3.2	m1 3 m1 3	·	33,41 33,41	83,5 84,0	78,0 1725 77,5 1725	ab ac
	·						
•	Abgasemissionen	1	•		I		
	(E) Motortyp	(F) Getriebe		(G) i-A	Emissionen in (		Leerlauf ATG-Nummer
1	<i>a</i> :				(K) CO (L) H	1C (M) NO CO	min-1
	Ţ.						
					,		
	Rauchemissionen				(O+P) nach ECE-24		
	(E) Motortyp	b = 2,80 bei		k = bei	min-	·1 k =	bei min-1
	D 226.3.2		1610 min-1	k = bei	min-	•	bei min-1
		b = 3.50 bei	1400 <sub>min-1</sub>	k = bei	min-	·1 k =	bei min-1
	. ·	(S) Bacharach	3,50	Einspritzpumpe	Bosch		
	x) in der Messung eines and	ern Gesamtübersetz	ungsverhältnisses ei	ingeschlossen	•	•	•

HIDG. TYPENPRUEFSTELLE

FW 138