

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F E N D T

FWA 178 S - Farmer 308 LS

ZUSATZKARTE

CH 4259 60

Hersteller
Erkennungsmerkmale

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktobendorf / BRD
auf Hersteller-Plakette : "FWA 178 S"
vor Fahrgestell- Nummer : "178/2./"

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse
 rechts, seitlich am Motorträger, bei Vorderachse
 "D 226.4.2" rechts, seitlich unten auf Motorblock, hinter Oelfilter
 Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), Gennersbrunnerstr. 61, 8207 Schaffhausen
 178/21/0125

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert (**)
 Anzahl Gänge 2x3x2+1 (**) Achsantrieb Allrad, v=aussch.
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw HR, a.W. zus. Scheibe auf Kardan Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, 1B, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Karosserie

Sicherheitskabine, OECD-Nr.: CSD 0274
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel in/defy/links/rechts
 Unterlegkeil 1/ 450x200x330 Zugvorrichtung v+h = Stecknagel
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v _____ M _____ h _____

Masse innen aussen
 Länge 4000 Achsabstand 2320 / _____
 Breite 1900-2350 Doppellachse v _____ h _____
 Höhe 2630 Spurweite v _____ h _____
 Ueberhang s _____ Spurweite v 1517 - 1833
 v _____ 620 h 1260 - 1880
 h _____ 1060 Spurkreis ø l 10300 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke M W M Typ D 226.4.2
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 105 Hub 120
 Hubraum 4154 Steuer-PS 21,16
 Leistungs-kW 57 DIN bei U/min 2350
 Lärm
 Standmessung 80 / 79 dB/A bei U/min 1760 (*)
 Schalldämpfer 1/709xø 110 Kamin od. 1/595xø 171 (unten)
 Abgasprüfung Bacharach 3,0 (*)
 Entstörung -

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1540 2280 3820
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht _____
 Fabrikgarantie 2200 4800 6000
 Reifengröße 11.2 - 24 16.9 - 34 (Varianten +)
 Ply / bar 8 / 2.4 8 / 1.7 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 2450 4760
 für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,5 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h
 bei 610/800 U/min an Zapfwelle, 2450 U/min am Motor

66.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Zusätzliche Lichter	a.W. Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne/Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Bosch el 20016 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	FENDT	FWA 178 S - Farmer 308 LS
Typenscheinnummer	CH 4259	60
Karosserie	-	
Plätze	total 2	vorn
Leergewicht	3820	Treibstoff D
Nutzlast	----	Steuer-PS 21,16
Gesamtgewicht		Hubraum 4154

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm/Abgas : siehe auch EK
- **) Getriebe : 2. Stufe OD ab Werk gesperrt (Vmax über 25 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse.
a.W. mit Kriechganggruppe erhältlich, Total 19 Gänge.
- +) Reifenvarianten : v= 12.4-24 13.6-24 14.9-24 12.4-28 9.5 -32 h= 18.4-30 18.4-34 13.6-38 14.9-38 9.5 -44 9.5 -48
6 / 1,7 8 / 2,0 8 / 1,8 6 / 1,7 10/ 3,5 8 / 1,4 8 / 1,4 8 / 2,0 8 / 1,8 8 / 3,0 8 / 3,0
2400 kg 3090 kg 3520 kg 2550 kg 2860 kg 4830 kg 5130 kg 3820 kg 4360 kg 3890 kg 4080 kg
30 km/h 25 km/h 25 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- und Stoplichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt.
Orig. Standlichter in Blinkerkombination zu klein, sep. Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind seittl. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollaastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 15.01.1981

Eidg. Typenprüfstelle

40) Traktor

F E N D T

FWA 178 S - Farmer 308 LS

4259 60

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 06.11.86 in Schaffhausen - Sta/jak

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Betriebsbremse : auf Wunsch = zusätzlich Scheibe wirkend auf Kardan

Feststellvorrichtung : Gemäss Art. 20/4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilauf Sperre). Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine

Getriebe : Betrifft Traktoren mit 1. Inverkehrsetzung vor dem 01.01.85 :
3. Stufe OD ab Werk gesperrt (V_{max} über 30 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 595 x \emptyset 170 "165017901000" (ab) oder
730 x \emptyset 110 "165027904000" (ac)

V_{max} nach Hersteller : 30,0 km/h
gemessen : 29,0 km/h bei 2425 U/min am Motor; 610/1110 U/min an Zapfwelle

Achsabstand : ab Fahrgestellnummer 178/21/9001 = 2280 mm

Reifenvarianten : gemäss Typenschein Tragkraft bei 25 km/h = siehe ETRTO V_{max} 30 km/h

66/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(F) Getriebe

m14 / m20
m14 / m20

(G) i-A

48,70
48,70

(H) Vorbeifahrt; dB/A

84,0
83,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

78,0 1760
77,0 1760

(R) Bemerkungen

ab
ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO (L) HC (M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(O) nach BAV Anhang 3

b = 2,60 bei 2232 min-1
b = 2,70 bei 1645 min-1
b = 3,00 bei 1500 min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach 3,00

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen