

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	F E N D T	Farmer 201 S. (146/0)	CH 4259 72 EK

Hersteller X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, Marktobendorf (D)
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "146/0"
 vor Fahrgestellnummer "146/03"
Herstellerplakette rechts, seitlich am Vorderachsträger
Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen "F3L 912" links, vorn seitlich am Motorblock, bei Hydraulikpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen GVS, 8207 Schaffhausen
Geprüftes Fahrzeug 146/03/3128

Fahrgestell
Anzahl Achsen. 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mech. m. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände + Halbgang
Anzahl Gänge 13 *) Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse mechanisch, innenbacken, auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Antriebswellen bzw. HR.
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
Marke DEUTZ Typ F3L 912
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
Bohrung 100 Hub 120
Hubraum 2826 Steuer-PS 14,39
Leistungs-KW 33 DIN bei U/min 2000
Lärm-Standmessung 77,0 dB(A) bei U/min 1500
Schalldämpfer 1 Topf 720xØ110mm (Kamin) "16.50.278.02.0.00"
 od. 1 Topf 415xØ130mm "R 146.200.100.020"
Abgasprüfung Bacharach = 3,0
Entstörung ---

Karosserie Sicherheitsrahmen OECD-Nr. = CS 1.015 §)
Anzahl Türen Geschw. Messer
Sicherheitsgurten v h
Untertegkeil Rückspiegel
Diebstahlsicherung
Anzahl Plätze t 1 + 1 v M h
Masse innen aussen
Länge 3500 Achsabstand 1968 /
Breite (1480-1959) 1730 Doppelachse v h
Höhe 2250 Spurweite v 1360 h 1370
Ueberhang v 560 Spurweite v 1240 - 1480
 h 972 h 1180 - 1659
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- **Spurkreis** l 680 r 690

Gewichte vorn hinten total
Leergewicht 770 1330 2100
Nutzlast ---
Gesamtgewicht 2100
Fabrikgarantie 1500 2300 3000
Reifengrösse 7.50-16 12.4 R 32
Ply / bar 6 / 2,8 6 / 1,7
Tragkraft 1490 2710
für V max 30
Felgen 5.50 Fx16 W 10x32
 mech. Getriebe autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000 kg
Geprüfte Anhängelast
Garantierte Dachlast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 *) km/h
gemessen 25 km/h bei U/min 2150 Motor 610/1120 Zapfwelle

78.

Ausrüstung			
Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R-SI	(E)	
Bremslichter	R-SI	(E)	
Richtungsblinker	v	1	(E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v		s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v		s _____ h _____
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 07		
	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>		
Marke und Typ	<u>F E N D T Farmer 201 S</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>4259 72</u>	
Karosserie	_____		
Plätze	total	<u>1 + 1</u>	vorn _____
Leergewicht	<u>2100</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>14,39</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>2826</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Anzahl Gänge : 14.-Gang (Schnellgang) gesperrt; Schnellgangssperre mit Getriebedeckel verschweisst.
- § Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit teilweise oder ganz geschlossener Kabine, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 6.00 - 16, 6 PR, 1120 kg (3,3), V-max. 30 km/h.
 7.50L - 15, 6 PR, 1440 kg (2,8), V-max. 30 km/h.
 H= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 14.9 - 28, 4 PR, 2390 kg (0,8), V-max. 30 km/h.
 9.5 - 32, 6 PR, 2130 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
 9.5 - 36, 6 PR, 2260 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
 11.2 - 36, 6 PR, 2510 kg (1,8), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1. Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

40) Traktor

F E N D T

Farmer 201 S
146/0

4259 72

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 13.03.87 in Marktoberdorf - Sta/jak Emissionswerte 1.10.86 erfüllt

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Getriebe : m14 / m20; Sperre des Schnellganges entfällt

Schalldämpfer : 2 Töpfe, 300 x Ø 101 "16.50.185.07.0.00"
415 x Ø 133 "16.50.385.01.0.00" oder

1 Kamin, 724 x Ø 110 "16.50.278.02.2.00"

V_{max} nach Hersteller : 30 km/h

gemessen : 30 km/h bei 2170 /min am Motor; 610/850 /min an Zapfwelle

Eidg. Typenprüfstelle

78/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

F3L 912

(F) Getriebe

m14 / m20
m14 / m20

(G) i-A

22,71
22,71

(H) Vorbeifahrt; dB/A

82,5
83,5

(J) Standmessung
dB/A min-1

74,0 1500
75,0 1500

(R) Bemerkungen

a b
a c

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf

CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

b = 1,20 bei 1900 min-1
b = 1,60 bei 1500 min-1
b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach 3,00

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen