

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	F E N D T	Farmer 310 LSA (FWA 192 S) (30 km/h)	CH 42 59 74

Hersteller	X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "FWA 192 S" Fahrgestellnummer "192/21/...."
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich unterhalb Motorhaube
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
Motorkennzeichen	"TD 226.4" vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, unter Oelfilter
Importeur	Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT-Generalimport, 8207 Schaffhausen

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	---
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Achsantrieb	Allrad; V= ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, V=Scheibe auf Kardan/H=Scheiben auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment *
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	M W M	Typ	TD 226.4
Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	105	Hub	120
Hubraum	4154	Steuer-PS	21,16
Leistung kW	68 DIN	bei min-1	2350
Md-max. Nm	333	bei min-1	1450
Entstörung	---		
Schalldämpfer	1 Topf: 595 x Ø 170 mm "16.50.180.01.0.00" oder 709 x Ø 110 mm "16.50.280.02.0.00" (Kamin)		

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 007/3 §)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---
Unterlegkeil	1/450x200x230mm	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1
Treibstofftank	1/ 135 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	HELLA 002952/el 20011	oder andere homologierte	
Anzahl Plätze	T 1 + 1 v	M	h
Masse	innen	ausser	
Länge	4120	Achsabstand	2355
Breite	(2110-2500) 2110	Doppelachse	v h
Höhe	2730	Spurweite	v 1517 - 1952
Überhang vorn	645	Spurweite	h 1260 - 2100
Überhang hinten	1120	Spurkreis Ø	l 10500 r 10300
Bodenfreiheit	leer	beladen	---

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1900	2500	4400
Gewichtsverteilung	---		
Fabrikgarantie	2800	5100	7000
Reifengrösse	14.9 R 24	18.4 R 34	
Ply/bar	6 / 1,4	8 / 1,4	
Tragkraft	3020	5130	
für Vmax	30	30	
Felgen	W 12 x 24	W 15 L x 34	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	38000 kg		
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	29,2 km/h		km/h
gemessen 30,0 km/h bei min-1	2480 Motor	610/1110	Zapfwelle

80.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart			
m20	53,98	84,0	77,0	1765	ab) ac)		Traktor			
m26	53,98	x	77,0	1765	ab) ac)		Marke und Typ	F E N D T	Farmer 310 ISA	
							Typenschein-Nr. CH	4259 74		
							Karosserie			
F	G	H	J	R						
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Plätze	Total	1 + 1	vorn
b = 0,90 bei 2235 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1			Leergewicht	4400		Treibstoff
b = 1,80 bei 1645 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1			Nutzlast	---		Hubraum
b = 2,60 bei 1450 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1			Gesamtgewicht			Steuer-PS
O	O+P									D
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe BOSCH									4154
										21,16

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis: Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8259 14.

- *) Feststellvorrichtung : gemäss Art. 20 Abs. 4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilaufsperr): Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine.
- +) Reifenvarianten : V= 9.5 - 32, 6 PR, 2130 kg (2,1), V-max. 30 km/h
 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h
 13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h) weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig
 H= 9.5 - 48, 6 PR, 2640 kg (2,1), V-max. 30 km/h
 14.9 - 38, 6 PR, 3740 kg (1,4), V-max. 30 km/h
 16.9 - 38, 6 PR, 4260 kg (1,3), V-max. 30 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Blinklichter technisch bedingt.
 Original Standlichter in Blinkerkombination vorn zu klein, müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
 Separate Standlichter werden auf Kotflügel montiert.
 Bei Fahrzeugbreite über 2150 mm muss der seitliche Abstand der Markierlichter angepasst werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 (Plastikhülse vernietet) Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.