

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Landw. - Traktor</b>	Fabrikmarke <b>F O R D (GB)</b>	Typ <b>3 0 0 0</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 4289 02</b>
---	------------------------------------	-----------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "FORD 3000" de chaque côté sur carénage du moteur  
 "C 1016 E" (Select-0-Speed) od. "C 101. D" (mech. Getriebe) bei Fahrgestellnummer, sowie  
 a. Hersteller-Plakette, rechts auf Innenseite der Motorverschalung  
 "B" (Montage Basildon) od. "A" (Montage Antwerpen) vor Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts vorn a. Getriebegehäuse a. ober. Flansch f. Anbaugeräte +**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"C" rechts unten a. Kurbelgehäuse** (a. Herst.-Plakette)  
 Hersteller **FORD MOTOR Company Ltd. (GB)** Importeur **FORD MOTOR Company (Switzerland) AG, ZH**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>Hinterräder</b>	<b>MOTOR</b> Bauart <b>Reihe</b> Takte <b>4</b>
Lenkung <b>Mitte</b> Lenkhilfe <b>a.W. hydraulisch</b>	Marke <b>FORD</b> Treibstoff <b>Diesel</b>
Betriebsbremse <b>mech., IB, a.HR, (2 Pedale m. Verriegelung)</b>	Typ <b>C</b>
Hilfsbremse <b>mech., Scheiben</b> <b>[ feststellbar</b>	Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>3</b>
Stellbremse <b>a. Vorgelege +)</b> Anhängerbr. _____	Bohrung <b>106,68</b> Hub <b>106,68</b>
Getriebeart <b>mechanisch **)</b> Anz. Gänge <b>**)</b>	Hubraum <b>2860</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>14,57</b>
Diff. Sperre <b>vorhanden</b> Zughaken <b>Steckn. V+H</b> Höchstgeschwind. <b>*</b> km/h	Leist.-PS <b>46</b> ( <b>BHP</b> ) bei <b>2200</b> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> _____ Anz. Türen _____	Kühlung <b>Wasser</b>
<b>1 Sitz m. Geländer a. linkem Kotfl.</b> Schiebedach _____	Lärm <b>85</b> dB ( <b>B</b> ) bei <b>2200</b> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <b>2</b> ; vorn _____; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <b>1 Topf vert. 400xø140</b> <b>od. horizontal 280x200x100</b>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <b>1320</b> H <b>1340</b>
	Spurkreis L <b>6,50</b> R <b>6,50</b>
Achsabstand	<b>1920</b> / (____/____/____)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<b>3100</b> _____
Breite	<b>1700</b> _____
Höhe	<b>1600</b> _____
Ueberhang V	<b>540</b> _____
H	<b>640</b> _____
S	_____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<b>720</b>	_____	<b>1030</b>	<b>1750</b>
Nutzlast	_____	_____	_____	<b>-</b>
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<b>1750</b>
Fabrik-Garantie	_____			
Reifen-Dimens.	<b>6.00-16/6.00-19//</b>		<b>11-28/11-32/12-28</b>	
Tragkraft p. Achse	<b>880(4)</b>	<b>1200(6)</b>	<b>1900</b>	<b>2020 2620</b>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<b>(4)</b>	<b>(6)</b>
	<u>Anhängelast</u>		_____	<b>kg</b>

25.

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HELLA K 21001 Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ §)  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) B  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 2/ HELLA BS2516 Gr 1 Rückstrahler 2/ separat ø 70 §)  
 Stoplicht 2/ komb.m. Blinker Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw.-Messor Tourenzähler  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe  
 Vorn weiss §) seidl. \_\_\_\_\_ hinten rot  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor  
 Marke & Typ FORD (GB) 3000  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 4289 02  
 Karosserieform (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 2 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 1750 Treibstoff Diesel  
 PS 14,57  
 Nutzlast - Hubraum 2860  
 Gesamtgew. 1750 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :\*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2200 U/min am Motor.

Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube, sowie beim Select-0-Speed 2 Befestigungsschrauben des Schaltkastens, sichern und plombieren.

**\*\*)** Getriebearten: 4-Gang mit angeflanschem Schnellganggetriebe (2x4) oder 4-Gang + 2-Gang Reduktionsgetriebe (2 x 2 x 4) oder 10-Gang Select-0-Speed Planetengetriebe

Bei allen Getrieben ist die oberste Stufe (4.Schnell- resp. 10.Gang) innerhalb des Getriebegehäuses blockiert.

**+) 2. Bremse:** Bei Select-0-Speed-Getriebe übernimmt dieses die Funktion der zweiten Bremse.

§) Weisse Standlicht- und Blinkergläser (20 cm<sup>2</sup>) werden vom Importeur montiert.

Distanz Rückstrahler zum Fahrzeugrand, techn. bedingt.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Rothrist, 6.6.68.

(26.6.1969)

Ersetzt TS CH 4289 02 vom 6.6.1968

Erkennungsmerkmale