

Art des Fahrzeuges  
**Landw.-Traktor**Fabrikmarke  
**F O R D (GB)**Typ  
**5 0 0 0**Typenschein-Nummer  
CH **4289 04**

ERKENNUNGSMERKMALE **"FORD 5000" beidseitig auf Motorverschalung.**  
**"E 1016 E" (Select-O-Speed) od. "E 1014 D" (mech. Getriebe) bei Fahrgestell-Nr. sowie**  
**"5 1014 ." auf Hersteller-Plakette, rechts auf Motorverschalungsinenseite**  
**"B" (Montage Basildon) od. "A" (Antwerpen) vor Fahrgestell-Nr.** [Hersteller-Plakette  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn a. Getriebegehäuse, a. oberem Flansch f. Anbaugeräte + a.**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"E" rechts unten auf Kurbelgehäuse**  
 Hersteller **FORD MOTOR Company (GB)** Importeur **FORD MOTOR CO (Switzerland) SA, Zürich**

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <b>2</b>	Anz. Räder <b>4</b>	Antrieb <b>Hinterräder</b>	<b>MOTOR</b>	Bauart <b>Reihe</b>	Takte <b>4</b>
Lenkung <b>Mitte</b>	Lenkhilfe <b>a. W. hydraulisch</b>	Marke <b>FORD</b>	Treibstoff <b>Diesel</b>	Typ <b>E</b>	Lage <b>vorn</b>	Anz. Zyl. <b>4</b>
Betriebsbremse <b>mech., Scheiben im Oelbad, a. Diff.-Wellen</b>	(2 Pedale m. Verr.)	Bohrung <b>111,76</b>	Hub <b>106,68</b>	Hubraum <b>4170</b>	cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <b>21,22</b>
Hilfsbremse <b>mech., Scheiben</b>	<b>feststellbar</b>	Leist.-PS <b>75</b>	(DIN) bei <b>2100</b>	U/min		
Stellbremse <b>a. Vorgelege +)</b>		Kühlung <b>Wasser</b>	Lärm <b>85</b>	dB (B) bei <b>2100</b>	U/min	
Getriebeart <b>mechanisch **)</b>	Anz. Gänge <b>**)</b>	Lärmdämpfung <b>1 Topf vert. 400xø140</b>	od. <b>horizontal 280x200x100</b>			
Diff. Sperre <b>vorhanden</b>	Zughaken <b>Steckn. V+H</b>	Höchstgeschwind. <b>*</b>	km/h			

**KAROSSERIEFORM** Anz. Türen \_\_\_\_\_  
**[1 Sitz m. Geländer a. linkem Kotfl. Schiebedach**  
 Anz. Plätze : TOTAL **2** ; vorn \_\_\_\_\_ ; Mitte \_\_\_\_\_ ; hinten \_\_\_\_\_ ; Stehplätze \_\_\_\_\_

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <b>1380</b>	H <b>1440</b>
	Spurkreis L <b>7,30</b>	R <b>7,30</b>
Achsabstand <b>2240</b>	/ ( ) / ( ) / ( )	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<b>3500</b>	_____
Breite	<b>1820</b>	_____
Höhe	<b>1850</b>	_____
Ueberhang V	_____	_____
H	<b>800</b>	_____
S	_____	_____

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<b>890</b>	_____	<b>1680</b>	<b>2570</b>
Nutzlast	_____	_____	_____	<b>-</b>
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<b>2570</b>
Fabrik-Garantie	_____			
Reifen-Dimens.	<b>7.50-16</b>	<b>/14x30-6</b>	<b>/11-36</b>	<b>/12-36/12-38</b>
Tragkraft p. Achse	<b>1420(6)</b>	<b>3400</b>	<b>2140</b>	<b>3060 3146</b>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<b>(4)</b>	<b>(6)</b>
	<u>Anhängelast</u>		_____	<b>kg</b>

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HELLA K 21001 Lichtlupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ §)  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) B  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 2/ HELLA BS2516 Gr 1 Rückstrahler 2/ separat ø 70 §)  
 Stoplicht 2/ komb.m.Blinker Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat \_\_\_\_\_  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn weiss §) seitl. \_\_\_\_\_ hinten rot  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor  
 Marke & Typ FORD (GB) 5000  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 4289 04  
 Karosserieform (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 2 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 2570 Treibstoff Diesel  
 - PS 21,22  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 4170  
 Gesamtgew. 2570 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: \*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2100 U/min am Motor.

Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube, sowie beim Select-0-Speed 2 Befestigungsschrauben des Schaltkastens, sichern und plombieren.

- \*\*)** Getriebearten: 4-Gang mit angeflanschem Schnellganggetriebe (2x4) oder 4-Gang + 2-Gang Reduktionsgetriebe (2 x 2 x 4) oder 10-Gang Select-0-Speed Planetengetriebe

Bei allen Getrieben ist die oberste Stufe (4. Schnell- resp. 10. Gang) innerhalb des Getriebegehäuses blockiert.

- +) 2. Bremse:** Bei Select-0-Speed-Getriebe übernimmt dieses die Funktion der zweiten Bremse.  
**§) Weisse Standlicht- und Blinkergläser (20 cm<sup>2</sup>) werden durch den Importeur montiert. Rückstrahler werden vom Importeur nach Vorschrift angebracht.**

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 6.6.68.

Die Prüfungskommission