

## ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges <b>Traktor</b>	Fabrikmarke <b>F O R D (GB)</b>	Typ <b>4 0 0 0</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 4289 13</b>
ERKENNUNGSMERKMALE "FORD 4000" beidseitig auf Motorverschalung.-"4000/D1014." sowie "CH 4289 13" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Ventilatorverschalung.-"D1014" bei Fahrgestell-Nr.-"B" (Montage Basildon) oder "A" (Antwerpen) vor Fahrgestellnummer. Die Buchstaben- und Zahlenkombination (z.B. 1A19) bei der Fahrgestell-Nr. = Code des Herstellungsdatums, ist veränderlich.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>"D"</b> rechts, vorn a. Getriebegeh. a. oberem Flansch f. Anbaugeräte + a. Plak. Motorkennzeichen eingeschlagen <b>"D"</b> rechts, unten auf Kurbelgehäuse			
Hersteller <b>FORD MOTOR COMPANY (GB)</b> Importeur <b>FORD MOTOR CO (SWITZERLAND) SA, Zürich</b>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe auf Wunsch: <u>hydraulisch</u>		Marke <u>FORD (GB)</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>mech., IB, 2 Pedale m. Verriegelung, feststellbar</u>		Typ <u>D</u>	
Hilfsbremse <u>mech. Scheiben auf Vorgelege</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>	
Stellbremse <u>od. "P" von "Select-0-Speed" *</u>		Bohrung <u>111,76</u> Hub <u>111,76</u>	
Getriebeart <u>mechanisch *</u> Anz. Gänge <u>4 x 2 *</u>		Hubraum <u>3289</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>16,75</u>	
Diff. Sperre <u>a. HR</u> Zughaken <u>V und H</u> Höchstgeschwind. <u>+</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>2200</u> u/min	
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____		Kühlung <u>Wasser</u>	
_____ Schiebedach _____		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2200</u> u/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> (1 Sitz m. Geländer a. linkem Kotflügel)		Lärmdämpfung <u>1 Topf 280x210x105</u> a.W. Kamin <u>380x140 Ø</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V 1340 H 1420</u> Spurkreis <u>L 7,50 R 7,50</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsaabstand <u>2160</u> / ( / / )		Leergewicht <u>760</u> <u>1450</u> <u>2210</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast _____ (ohne Ballast) _____	
Länge _____	<u>3410</u> _____	Total _____ <u>2210</u>	
Breite _____	<u>1800</u> §) _____	Fabrik-Garantie _____ <u>3745</u>	
Höhe _____	<u>1850</u> (mit Kamin <u>2520</u> ) _____	Reifen-Dimens. <u>7.50-16 6 PR</u> <u>13,6/12-38 6 PR</u>	
Ueberhang V _____	<u>400</u> _____	Tragkraft p. Achse <u>1240(2,0)</u> <u>2740(1,1)</u>	
H _____	<u>850</u> _____	<u>Bereifungsvarianten: V= 6.00-16 4 PR</u>	
S _____	_____	<u>H= 12,4/11-36, 16,9/14-30, 13,6/12-36 6 PR</u>	

## AUSRÜSTUNG

§)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ M (E) Lichttupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/ M (E) Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 88 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E) §)  
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messor \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn g = 1 (E) seittl. \_\_\_\_\_ hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen auf Wunsch  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke & Typ FORD (GB) 4000  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 4289 13  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 2 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 2210 Treibstoff D  
 PS 16,75  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum: 3280  
 Gesamtgew. 2210 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: B152142

- + ) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2200 U/min Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle.  
Plombierung : 1 an Vollgasbegrenzungsschraube + 1 an Reglergehäuse.
- \* ) Hilfs- u. Feststellbremse/Getriebeart: auf Wunsch mit Kriechgang = 4 x 2 x 2 Gänge oder mit "Select-0-Speed" Planetengetriebe = 9 Gänge.  
 "P" Position v. "Select-0-Speed" erfüllt Funktion v. Hilfs- u. Feststellbremse,  
 mech. Handbremse auf Vorgelege fällt weg.
- § ) Gesamtbreite: Wenn über 2100 mm, müssen Markierlichter montiert- u. die Rückstrahler dieser Breite angepasst werden.
- Rückstrahler: Orig. Rückstrahler zu hoch (werden tiefer gesetzt) und zu weit vom Rand entfernt (2 zusätzliche werden auf Hinterkotflügel montiert).
- Blinker vorn u. Standlichter: Höhe technisch bedingt. Die Prüfungskommission

Rothrist, 8.2.71.

Art des Fahrzeuges

Tracteur

Fabrikmarke

F O R D (GB)

Typ

4 0 0 0

Typenschein-Nummer

CH 4289 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 9.10.72 - Ck

Ab Fahrgestell-Nr. : B 189'073

Betriebsbremse : mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswelle / HR

Hilfs- u. Feststellbremse: Oelbad-Scheibenbremse auf Hinterräder

