

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

F O R D (GB)

Typ

4 1 0 0 A

Typenschein-Nummer

CH 4289 31

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Basildon (GB)

Erkennungsmerkmale

"4100 A / KA...." auf Hersteller-Plakette. - "KA...." bei Fahrgestellnummer.  
 "CH 4289 31" auf Hersteller-Plakette. - Buchstabe vor Fahrgestellnummer veränderlich (Montagewerk).

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich auf Ventilatorverschalungsblech.

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse.

Motorkennzeichen

"K....." vor Motornummer; rechts, Mitte seitlich auf Motorblock.

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

B268525

Unveränderliche Zeichen im Typencode

4100 A / KA....

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Lenkhilfe

a.W. hydraulisch

Getriebe

mechanisch nichtsynchronisiert \*)

Anzahl Gänge

\*)

Achsantrieb

Allrad \*\*)

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen  
 bzw. auf HR sowie Einzelradbremse, 2 Pedale mit  
 Verriegelung.

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen  
 bzw. auf HR,

Feststellbremse

dito, Hilfsbremse

Dauerbremse

--

2-Kreis-Kontrolle

--

Motor

Marke

F O R D

Typ

K.....

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

106,68

Hub

111,76

Hubraum

2995

Steuer-PS

15,25

Leistungs-PS

55 DIN

bei U/min

2300

Lärm

84 dB/A bei U/min

2400

Schalldämpfer

1 Topf 410 x 240 x 115 mm (Kamin) \*\*\*

Abgasprüfung

Bacharach 2

Entstörung

--

Karosserie

--

Anzahl Türen

--

Geschw. Messer

--

Sicherheitsgurten

--

Rückspiegel

--

Unterieckel

--

Zugvorrichtung

vorn + hinten

Diebstahlsicherung

--

Anzahl Plätze

t

1

v

--

M

--

h

--

Masse

Innen

ausen

Achsabstand

2100

/

--

Länge

--

3450

Doppelachse

v

--

h

--

Breite

--

1860

Spurweite

v

1550

h

--

Höhe

--

2400

Spurweite

v

--

h

--

Ueberhang

s

--

--

Spurweite

h

1320

-

2030

v

--

460

Spurkreis

l

9750

r

9750

h

--

890

Spurkreis

l

9750

r

9750

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

985

1480

2465

Nutzlast

--

--

--

Gesamtgewicht

985

1480

2465

Fabrikgarantie

--

--

3742

Reifengröße

8 - 24

11 - 36

(Varianten +)

Ply / bar

4 / 1,5

6 / 1,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1230

2700

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

--

Garantierte Anhängelast ungebremst

--

Garantiertes Gesamtzuggewicht

--

Geprüfte Anhängelast

--

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 ++ km/h

53.

Ausrüstung §)					
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R - S1	(E)			
Bremslichter	R - S1	(E)			
Richtungsblinker	v	l	(E)	s	---
Rückstrahler	v	---		s	---
Markierlichter	v	---		s	---
Zusätzliche Lichter	---				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---				
Scheibenwischer	---				mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	HELLA	001 781			
	oder andere gemäÙ homologationsblätter				
	geprüfte Modelle.				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	FORD (GB)	4100A	
Typenscheinnummer	CH	4289 31	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn ---
Leergewicht	2465	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	15,25
Gesamtgewicht		Hubraum	2995

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe.  
Anzahl Gänge : 4 x 2 oder auf Wunsch 4 x 2 x 2
- \*\* Achsantrieb : Allrad vorne ausschaltbar. - Differentialsperre auf Hinterachse.
- \*\*\* Schalldämpfer : auf Wunsch 1 Topf 280 x 210 x 105 mm, Austritt nach hinten.
- + Reifenvarianten : h = 13 - 28, 6 PR, 3070 (1,3), Vmax 30 km/h  
Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- ++ V max : 25 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 740 U/min an der Zapfwelle.  
Plombierung : 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube.
- § Ausrüstung : Standlichter, Blinker v + h sowie Schluss- und Stoplicht zu hoch, technisch bedingt.  
Wenn Gesamtbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube  
Wenn Gesamtbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 17.12.1975

 Ersetzt TS CH 4289 31 vom 17.12.75  
Identifikation

(22.6.76) (7.9.76) Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung