

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	F O R D (GB)	6 6 0 0 A	CH 4289 37

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Basildon (GB)  
 Erkennungsmerkmale "6600 A / EA...." auf Hersteller-Plakette. - "EA...." bei Fahrgestellnummer.  
"CH 4289 37" auf Hersteller-Plakette. - Buchstabe vor Fahrgestellnummer veränderlich (Montagewerk).  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Ventilatorverschalungsblech.  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse.  
 Motorkennzeichen "E....." vor Motornummer; rechts, Mitte seitlich auf Motorblock.  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug B267350 Unveränderliche Zeichen im Typencode 6600 A / EA....

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>	Lenkhilfe	<u>a.W. hydraulisch</u>
Getriebe	<u>mechanisch nichtsynchronisiert *)</u>		
Anzahl Gänge	<u>*)</u>	Achsantrieb	<u>Allrad **)</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR sowie Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR.</u>		
Feststellbremse	<u>dito, Hilfsbremse</u>		
Dauerbremse	<u>---</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>		

**Motor**

Marke	<u>F O R D</u>	Typ	<u>E.....</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>111,76</u>	Hub	<u>106,68</u>
Hubraum	<u>4184</u>	Steuer-PS	<u>21,30</u>
Leistungs-PS	<u>78 DIN</u>	bei U/min	<u>2100</u>
Lärm	<u>84</u>	dB/A bei U/min	<u>2150</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 690 x 240 x 115 mm (Kamin) ***</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 5</u>		
Entstörung	<u>---</u>		

**Karosserie**

Anzahl Türen	<u>---</u>	Geschw. Messer	<u>---</u>
Sicherheitsgurten	<u>---</u>	Rückspiegel	<u>---</u>
Unterlegkeil	<u>---</u>	Zugvorrichtung	<u>vorn + hinten</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u>		
Anzahl Plätze	<u>1 + 1 Notsitz links mit Galerie</u>		<u>h ---</u>
<b>Masse</b>	Innen	ausssen	
Länge	<u>---</u>	<u>3730</u>	Achsabstand <u>---</u> / <u>---</u>
Breite	<u>---</u>	<u>2060</u>	Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe	<u>---</u>	<u>2550</u>	Spurweite v <u>1510</u> h <u>---</u>
Ueberhang	s <u>---</u>	<u>---</u>	Spurweite v <u>---</u> h <u>---</u>
	v <u>---</u>	<u>560</u>	h <u>1420</u> - <u>2030</u>
	h <u>---</u>	<u>1000</u>	Spurkreis l <u>9850</u> r <u>9850</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>---</u>		

**Gewichte**

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1265</u>	<u>1900</u>	<u>3165</u>
Nutzlast	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Gesamtgewicht	<u>1265</u>	<u>1900</u>	<u>3165</u>
Fabrikgarantie	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>4400</u>
Rollengrösse	<u>10 - 24</u>	<u>16.9 R 34</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>6 / 1,8</u>	<u>6 / 1,3</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2090</u>	<u>4030</u>	
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	<u>---</u>		<u>---</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>---</u>		<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>		<u>---</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		<u>---</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25</u>		km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>25</u>		km/h (++)

59.

Ausrüstung §)	M	(E)				
Fernlichter						
Abblendlichter	M	(E)				
Standlichter	A	(E)				
Schlusslichter	R - S1	(E)				
Bremsslichter	R - S1	(E)				
Richtungsblinker	v 1	(E)	s --	h 2a	(E)	
Rückstrahler	v --		s --	h 2+2/ I	(E)	
Markierlichter	v --		s --	h --		
Zusätzliche Lichter						
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	--					
Scheibenwischer	--					mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA	001 781				
	oder andere gemäss Homologationsblätter					
	geprüfte Modelle.					

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB)		6 6 0 0 A
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9 3 7	
Karosserie			
Plätze	total	2	vorn --
Leergewicht	3165	Treibstoff	D
Nutzlast	--	Steuer-PS	21,30
Gesamtgewicht		Hubraum	4184

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe oder mit vorgeschaltetem Reduktions-Planetengetriebe, ohne mechanische Verriegelung zulässig.

Anzahl Gänge : 4 x 2 oder auf Wunsch 4 x 2 x 2 oder 4 x 2 x 2 x 2

- \*\*) Achsantrieb : Allrad vorne ausschaltbar. - Differentialsperre auf Hinterachse.

- \*\*\*) Schalldämpfer : auf Wunsch 1 Topf 280 x 210 x 105 mm, Austritt nach hinten.

+) Reifenvarianten : v = 10 - 24, 6 PR, 2090 (1,8) h = 14 - 30, 6 PR, 3800 (1,3), Vmax 30 km/h ) Höchstgeschwindigkeit  
v = 11 - 24, 6 PR, 2400 (1,7) h = 14 - 34, 6 PR, 4030 (1,3), Vmax 30 km/h ) ist bei der Einzelab-  
v = 13 - 28, 6 PR, 3220 (1,4) h = 15 - 38, 8 PR, 5430 (1,4), Vmax 30 km/h ) nahme zu kontrollieren  
v = 9 - 24, 6 PR, 1880 (2,1) h = 11 - 36, 6 PR, 2880 (1,7), Vmax 30 km/h )

- ++) Vmax : 25 km/h bei 2125 U/min am Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle.

Plombierung : 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube.

- §) Ausrüstung : Standlicht, Blinker v + h sowie Schluss- und Stoplicht zu hoch, technisch bedingt. Wenn Gesamtbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

**Eintrag im Fahrzeugausweis :**

1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube

Wenn Gesamtbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 15.12.1975

Ersetzt TS CH 4289-37 vom 15.12.75 / Identifikation (22.6.76) (7.9.76)