

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	F O R D (GB)	2 6 0 0 (Motor B / 61 E 17)	CH 4289 41
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)		
Erkennungsmerkmale	"2600 / BA...P" sowie "CH 4289 41" auf Hersteller-Plakette. "BA...P" bei Fahrgestell-Nr.-Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk) rechts, auf Ventilatorverschalung (Importeur)		
Herstellerplakette	rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse		
Fahrgestellnummer	"B" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr. + "61 E 17" rechts, vorn seitl. auf Block (rot umrandet)		
Motor kennzeichen	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich		
Hauptimporteur	A336048		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode		BA...P

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe			
Lenkung	mechanisch *)			
Getriebe	*) Achsantrieb auf Hinterräder			
Anzahl Gänge	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung			
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			
Feststellbremse	---			
Dauerbremse	---			
2-Kreis-Kontrolle	---			

Motor	F O R D	Typ	B / 61 E 17
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	106,68	Hub	106,68
Bohrung	2859	Steuer-PS	14,56
Hubraum	38 DIN	bei U/min	2000
Leistungs-PS	Lärm Nahfeld= x) dB/A bei U/min x)		
	Schalldämpfer 1 Topf 400x235x120 (Kamin) od. 280x202x100mm		
	Abgasprüfung Bacharach=3,5/Bosch-SZ=0,8M <sub>max</sub> 1200U/min		
	Entstörung ---		

Karosserie	Traktor a.W. Sicherheits-Rahmen (OECD-Nr. CS 1055b)			
Anzahl Türen	2/wenn Kabine	Geschw. Messer	( od. -Kabine	
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	2/wenn Kabine	
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	V+H=Stecknagel	
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1 + 2 v	M	h	
Masse	innen	ausser	Achsabstand 1925 /	
Länge	3240		v	
Breite	(1645-2290) 1700		Doppelachse h	
Höhe	2360		Spurweite v 1340 h 1320	
Ueberhang	s	---	Spurweite v 1220 - 2030	
	v	500	h 1320 - 1930	
	h	815	l 6400 r 6400	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	760	1180	1940
Nutzlast	(Gewichte inkl. Sicherheits-Rahmen)		
Gesamtgewicht	1940		
Fabrikgarantie	3130		
Reifengrösse	5,50 - 16	12.4/11-28	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 2,0	4 / 1,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1000	2010	
für V max	25 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25 km/h

Masse mit Sicherheits-Rahmen

bei 2150 U/min am Motor bzw. 660 U/min Zapfwelle

63.

Ausrüstung ++)  
 Fernlichter M (E)  
 Abblendlichter M (E)  
 Standlichter A (E) separat auf Kotflügel  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v l s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h 2+2= I (E)  
 Markierlichter v ++)  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung  
 Scheibenwischer 1/wenn Kabine(Defroster wenn geschlossene Kabine)  
 Warnvorrichtungen LUCAS 70301 A oder andere gemäss Homologations-  
 Blätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke und Typ F O R D (GB) 2 6 0 0  
 Typenscheinnummer CH 4 2 8 9 4 1  
 Karosserie  
 Plätze total 1 + 2 vorn  
 Leergewicht 1940 Treibstoff D  
 Nutzlast Steuer-PS 14,56  
 Gesamtgewicht Hubraum 2859

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe.
- Anzahl Gänge : 4 x 2 oder auf Wunsch 4 x 2 x 2
- + Reifenvariante : H= 11.2/10 - 28, 4 PR, 1800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
- ++ Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.

- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt; 24,8 km/h, M4S, 1A 6,166, 82 dB/A (Auspuff vertikal)  
 Nahfeld ; 98 dB/A bei 2250 U/min / Anordnung des Mikrofons: 50 cm ab Motorhaube links  
 Vorbeifahrt; 24,8 km/h, M4S, 1A 6,166, 82,5 dB/A (Auspuff horizontal)  
 Nahfeld ; 99 dB/A bei 2250 U/min

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 7.12.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung