

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	F O R D (GB)	4 1 0 0 (Motor K / 61 T 02)	CH 4289 43
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)		
Erkennungsmerkmale	"4100 / KA...P" sowie "CH 4289 43" auf Hersteller-Plakette "KA...P" bei Fahrgestell-Nr.-Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)		
Herstellerplakette	rechts, auf Ventilatorverschalung (Importeur)		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Kuppelgehäuse		
Motor kennzeichen	"K" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr. + "61 T 02" rechts, vorn seitl. auf Block (rot umrandet)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	A336026	Unveränderliche Zeichen im Typencode	KA...P

<b>Fahrgestell</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	mechanisch *)		
Anzahl Gänge	*)	Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremsen, 2 Pedale mit Verriegelung		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	---		

<b>Motor</b>			
Marke	F O R D	Typ	K / 61 T 02
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	111,76	Hub	111,76
Hubraum	3287	Steuer-PS	16,74
Leistungs-PS	54 DIN	bei U/min	2200
Lärm Nahfeld=	x)	dB/A bei U/min	x)
Schalldämpfer	1 Topf 400x235x120(Kamin) od. 280x202x100mm		
Abgasprüfung	Bacharach= 2,5/Bosch-SZ= 0,4 (70%)		
Entstörung	---		

<b>Karosserie</b>	Traktor a.W. Sicherheits-Rahmen (OECD-Nr. CS 1056 a)		
Anzahl Türen	2/wenn Kabine	Geschw. Messer	(od.-Kabine
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	2/wenn Kabine
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	V+H-Stecknagel
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 + 2 v	M	h
<b>Masse</b>	innen	ausßen	
Länge		3460	Achsabstand 1970 /
Breite	(1745-2410)	1880	Doppelachse v h
Höhe		2450	Spurweite v 1760 h 1500
Ueberhang	s	---	Spurweite v 1220 h 2030
	v	500	h 1420 h 2030
	h	990	Spurkreis l 6600 r 6450

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	790	1490	2280
Nutzlast	(Gewichte inkl. Sicherheits-Rahmen)		
Gesamtgewicht	2280		
Fabrikgarantie	3740		
Reifengröße	7.50-16	14.9 R 28	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 0,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1490	2390	
für V max	30	30	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	24 km/h		
bei 2300 U/min am Motor bzw. 710 U/min an der Zapfwelle			

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile  
Masse mit Sicherheits-Rahmen

65.

Ausrüstung	++)		
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	M	(E)	
Standlichter	A	(E)	separat auf Kotflügel
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____	s _____	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v ++)	s _____	h ++)
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	1/wenn Kabine(Defroster wenn geschlossene Kabine)		
Warnvorrichtungen	LUCAS 70301 A oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) 4 1 0 0		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9	4 3
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn _____
Leergewicht	2280	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	16,74
Gesamtgewicht		Hubraum	3287

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe.  
Anzahl Gänge : 4 x 2 oder auf Wunsch 4 x 2 x 2
- + Reifenvariante : H= 12.4/11 - 36, 4 PR; 2130 kg (1,0), V-max. 30 km/h
- + Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.

- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

- x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 23,5 km/h, M4S, 1A 15,75, 85 dB/A (Auspuff vertikal)  
Nahfeld ; 100 dB/A bei 2425 U/min / Anordnung des Mikrofons: 50 cm ab Motorhaube links  
Vorbeifahrt; 23,5 km/h, M4S, 1A 15,75, 85 dB/A (Auspuff horizontal)  
Nahfeld ; 101 dB/A bei 2425 U/min

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 8.12.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung