

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
<b>Traktor</b>	<b>F O R D (GB)</b>	<b>6 6 0 0 (Motor E/ 61 A 17)</b>	<b>CH 4289 45</b>
Hersteller	<b>FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)</b>		
Erkennungsmerkmale	<b>"6600 / EA...." sowie "CH 4289 45" auf Hersteller-Plakette</b> <b>"EA...." bei Fahrgestell-Nr.-Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)</b>		
Herstellerplakette	<b>rechts, auf Ventilatorverschalung (Importeur)</b>		
Fahrgestellnummer	<b>rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse</b>		
Motorkennzeichen	<b>"E" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr. + "61 A 17" rechts, vorn seittl. auf Block (rot umrandet)</b>		
Hauptimporteur	<b>FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich</b>		
Geprüftes Fahrzeug	<b>A334355</b>	Unveränderliche Zeichen im Typencode	<b>EA....</b>

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	<b>2</b> Anzahl Räder <b>4</b>
Lenkung	<b>mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe</b>
Getriebe	<b>mechanisch *</b>
Anzahl Gänge	<b>*) Achsantrieb auf Hinterräder</b>
Betriebsbremse	<b>mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</b>
Hilfsbremse	<b>mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder</b>
Feststellbremse	<b>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</b>
Dauerbremse	<b>---</b>
2-Kreis-Kontrolle	<b>---</b>

<b>Motor</b>			
Marke	<b>F O R D</b>	Typ	<b>E / 61 A 17</b>
Bauart	<b>Reihe</b>	Takte	<b>4</b>
Treibstoff	<b>D</b>	Lage	<b>vorn</b>
Kühlung	<b>Wasser</b>	Anzahl Zylinder	<b>4</b>
Bohrung	<b>111,76</b>	Hub	<b>106,68</b>
Hubraum	<b>4184</b>	Steuer-PS	<b>21,30</b>
Leistungs-PS	<b>78 DIN</b>	bei U/min	<b>2100</b>
Lärm	<b>Nahfeld= 99</b> dB/A	bei U/min	<b>2225 x</b>
Schalldämpfer	<b>1 Topf 680x235x120 (Kamin)</b>		
Abgasprüfung	<b>Bacharach=6,5/Bosch-SZ=0,9M<sub>d</sub>max1400U/min</b>		
Entstörung	<b>---</b>		

<b>Karosserie</b>	<b>Traktor a.W. Sicherheits-Rahmen (OECD-Nr. CS1058b)</b>	
Anzahl Türen	<b>2/wenn Kabine</b>	Geschw. Messer <b>( od. -Kabine</b>
Sicherheitsgurten	<b>---</b>	Rückspiegel <b>2/ wenn Kabine</b>
Unterlegkeil	<b>---</b>	Zugvorrichtung <b>V+H=Stecknagel</b>
Diebstahlsicherung	<b>---</b>	
Anzahl Plätze	<b>1 + 2</b>	M _____ h _____
<b>Masse</b>	innen	ausser
Länge	<b>3680</b>	Achsabstand <b>2225</b>
Breite	<b>(1780-2450)1820</b>	Doppelachse v _____ h _____
Höhe	<b>2650</b>	Spurweite v <b>1440</b> h <b>1430</b>
Ueberhang	s _____	Spurweite v <b>1320</b> - <b>2030</b>
	v <b>480</b>	h <b>1420</b> - <b>2030</b>
	h <b>975</b>	l <b>7100</b> r <b>7100</b>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	<b>1005</b>	<b>1915</b>	<b>2920</b>
Nutzlast	<b>(Gewichte inkl. Sicherheits-Rahmen)</b>		
Gesamtgewicht	<b>2920</b>		
Fabrikgarantie	<b>4400</b>		
Reifengrösse	<b>7.50 - 18</b>	<b>13,6 R 38</b>	(Varianten +)
Ply / bar	<b>6 / 2,25</b>	<b>6 / 0,8</b>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<b>1620</b>	<b>2290</b>	
für V max	<b>30</b> km/h	<b>30</b> km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	_____		
Garantierte Anhängelast ungebremst	_____		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____		
Geprüfte Anhängelast	_____		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<b>25</b> km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<b>25</b> km/h		
<b>bei 2150 U/min am Motor bzw. 630/1070 U/min Zapfwelle</b>			

**Masse mit Sicherheits-Rahmen**

67.

		++)	
Ausrüstung	M	(E)	
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	separat auf Kotflügel
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	l	(E)	
Richtungsblinker	v	l	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	++)	s h ++)
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)		
Scheibenwischer	LUCAS 70301 A oder andere gemäss Homologations-		
Warnvorrichtungen	blätter geprüfte Modelle.		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) 6 6 0 0		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9	4 5
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn
Leergewicht	2920	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	21,30
Gesamtgewicht		Hubraum	4184

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt=25,5km/h, M4S, iA27,747,84dB/A /Nahfeld: Anordnung Mikrofon, 50 cm ab Motorhaube links
- \* ) Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände sowie vorgeschaltetes Reduktions-Planetengetriebe, ohne zusätzliche mechanische Verriegelung zulässig; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe.
- Anzahl Gänge : 4 x 2 od. 4 x 2 x 2 od. 4 x 2 x 2 x 2
- + ) Reifenvarianten hinten : 12.4/11 - 36, 4 PR, 2130 kg (1,0), V-max. 30 km/h  
 16.9/14 - 30, 6 PR, 3520 kg (1,1), V-max. 30 km/h  
 16.9/14 - 34, 6 PR, 3740 kg (1,1), V-max. 30 km/h  
 13.6/12 - 38, 4 PR, 2540 kg (1,0), V-max. 30 km/h
- ++) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.  
 - bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Ort und Datum der Prüfung  
 Rothrist, 8.12.77.