

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F O R D (GB)

6.600 A (Motor E / 60 08)

CH 4289 64

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "6600 A" sowie "CH 4289 64"
bei Fahrgestell-Nr. : "EA...." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)
 Herstellerplakette rechts, an Ventilatorverschraubung (Importeur)
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
 Motorzeichen "E" rechts Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr. / "60 08" rechts vorn seitlich auf Block (rot umrandet)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B382238

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch
 Anzahl Gänge x) Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke FORD Typ E / 60 08
 Bauart Reihe Takte 4 (Turbo)
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 111,76 Hub 111,76
 Hubraum 4383 Steuer-PS 22,32
 Leistungs-kW 57 DIN bei U/min 2100
 " " PS 78 DIN
 Lärm-Stand. 79,0 dB/A bei U/min 1575 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 669x227x113 (Kamin)
 Abgasprüfung Bacharach= 5,0 x)
 Entstörung ---

Karosserie

Traktor mit Sicherheits-Kabine OECD-CS 1239.D/E
 Anzahl Türen 2/wenn Kabine Geschw. Messer (-Rahmen CS 1058c
 Sicherheitsgurt --- Rückspiegel 2/wenn Kabine
 Unterlegkeil *) Zugvorrichtung V+H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze 1 t 1 v --- M --- h ---

Masse: innen --- aussen ---
 Länge: --- 3750 Achsabstand 2252 /
 (1952-2562) 2050
 Breite: --- 2050 v --- h ---
 Höhe: --- 2850 Spurweite v 1720 h 1620
 Überhang s --- Spurweite v 1524 - 2012
 v --- 540 h 1422 - 2032
 h --- 958 Spurkreis ø l 9700 r 9700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn 1320 hinten 2380 total 3700
 Leergewicht ---
 Nutzlast (Gewichte mit Kabine)
 Gesamtgewicht ---
 Fabrikgarantie 2200(4200) 4990 4400
 Reifengrösse 11.2/10-24 16.9 R 34 (Varianten +)
 Ply / bar 8 / 2,4 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 2450 4030
 für V max 30 30

Vorderachsgarantie in () = mit Schindler-Achse PLK 100-1

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h
 bei 2200 U/min am Motor bzw. 625/1050 U/min an der Zapfwelle

86.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	2/Arbeitslichter hinten, mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/wenn Kabine (Defroster) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS H6 70301 B oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) 6 6 0 0 A		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9	6 4
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3700	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	22,32
Gesamtgewicht		Hubraum	4383

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

*) Unterlenkerkeil : 1/ 400x260x200 mm; nur erforderlich, wenn Gewicht über 3500 kg.

+) Reifenvarianten : V= 12.4/11 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
 13.6/12 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 11.2/10 - 28, 6 PR, 2230 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
 H= 13.6/12 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 13.6/12 - 38, 6 PR, 3320 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 16.9/14 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker hinten technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Rothist, 10.3.81.

Eidg. Typenprüfstelle