Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke Typ		Тур	УР			Typenschein-Nummer		
Traktor		FORD (GB)	, 460	O (Motor L /	61 T 09)	cH 4289	6 7		
Hersteller:	FORD MOTOR COMPANY, Basildon (GB)								
Erkennungsmerkmale	"4600 / DAP" und "CH 4289 67" auf Hersteller-Plakette								
		Fahrgestell-Nr. (Buchsta		gestell-Nr. ver	ränderlich= Mon	tagewerk)			
Herstellerplakette	rechts, an Ventilatorverschalung (Importeur)								
Fahrgestellnummer	rechts, auf Kupplungsgehäuse, bei Anlasser								
Motorkennzeichen	"L" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr. + "61 T 09" rechts, vorn seitlich auf Block (rot umrandet								
Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	A376018	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich A376018							
Sahanastall									
Fahrgestell Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4		Motor	FORD (GB)	_	L / 61	T 09	
Lenkung		W. mit hydraulischer Ler	nkhilfe	Marke Bauart	Reihe	Тур	4	1 05	
Getriebe		/Gelände a.W. Kriechgans		Treibstoff	D	Takte Lage	vorn		
Anzahl Gänge		Achsantrieb Allrad;V=av		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4		
Betriebsbremse		heiben im Oelbad, auf An		Bohrung	111,76	Hub	106,68		
	bzw. Hinterrä	der,Einzelradbremse, 2 1	Pedale mit	Hubraum	4184	Steuer-PS	21,31		
	Verriegelung			Leistungs-kW	46 DIN	bei U/min	2100		
Hilfsbremse		heiben im Oelbad, auf Ant	triebswellen	PS	63 DIN				
	bzw. Hinterrä			Lärm- Standm.	80dB/A		1575	X	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Schalldämpfer 1 Topf 410x240x120 mm (Kamin)					
Dauerbremse			Abgasprüfung	Bacharach= 4	,0		x		
2-Kreis-Kontrolle				Entstörung					
Karosserie		ts-Kabine OECD= CS 1327	odRahmen	Gewichte	vom -	hinten	total		
Anzahl Türen	2(wenn Kabine			Leergewicht	1160	1740	2900		
Sicherheitsgurten			n Kabine	Nutziast	(inkl. Sicher	heits-Kabine)			
Unterlegkeil		Zugvorrichtung V+H=S1	tecknagel	Gesamtgewicht			2900		
Diebstahlsicherung				Fabrikgarantie	2500 (Schind)		3742		
·				Reifengrösse	9.5 - 24	16.9 R 30	. (Varianten	+	
Anzahi Plätze	t _ v	M	h	Pty / bar	6 / 2.1	6 / 1,1	. vgl. Bemer-		
				Tragkraft	1880	3520 30	. kungen)		
Masse.	innen aussen 3700	Achsabstand 2230		für V max	30	50			
Länge Breite	(1745-2450)1940			Corontions Anti	olant anhumet				
Höhe.		2400 Spurweite v 1450 h 1520		Garantierte Anhängelast gebremst Garantierte Anhängelast ungebremst					
	s — Spurweite v 1450 – 1825 v 520 h 1422 – 2032			Garantierte Amangelest ungebreisst Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast					
·									
i	950 Spurkreis ø 9900 r 9800			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25	_ km/h	
Abstand Lenkrad - vorders	ste Fahrzeugteile	-		Höchstgeschwindig			25	_ km/h	
2 0	-			T	in am Motor bzw	. 700 U/min er	n der Zenf		

Ausrüstung Fermichter	§) M (E) M (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis Att des Fahr- Traktor				
Abblendlichter Standlichter	A (E)	Art des Fahr-	IIAK WI			
Schlusslichter	R-S1(E)	Zeuges Marke und Typ Typenschein- nummer CH	FORD (GB) 4600			
Bremslichter Richtungsblinker Rückstrahler	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		4289 67			
Markierlichter v	_\$)h	Karosserie				
Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer Warnvorrichtungen	1/ wenn Kabine (Defroster) mil/ohne Waschanlage	Plätze totai	<u>1</u> vorn			
	LUCAS 6H oder andere homologierte Modelle	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht	2900 Treibstoff D Steuer-PS 21,31 Hubraum 4184			

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe Emissionskarte.
- +) Reifenvarianten
- : V= 11.2 24, 6 PR, 2090 kg (1,8), V-max. 30 km/h. 12.4 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h. 9.5 - 20. 6 PR, 1650 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
- H= 13.6 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 - 13.6 38, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h. 12.4 - 36. 6 PR. 2880 kg (1.7), V-max. 30 km/h.

) Ausrustung

: bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Lintrag im Fahrzeugausweis : 101 - Anzahl Plomben: 1. Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich. 7.4.81.

Eidq. Typenprüfstelle