

Traktor

F O R D (GB)

7 7 1 0 - A

CH 4 2 8 9 8 4

Hersteller
Erkennungsmerkmale

FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
auf Herstellerplakette "7710-A" sowie "CH 4289 84"
vor Fahrgestellnummer Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk) / bei Fahrgestell-Nr. = "FC...."

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

in Kabine, rechts unten an Konsole
rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
"F" rechts, Mitte unten am Block, vor Motor-Nr.
FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
B405123

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mechanisch *)
Anzahl Gänge *) Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen
bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit
Verriegelung
Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen
bzw. Hinterräder
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Motor	Typ	F (Turbo)
Marke	FORD	F (Turbo)
Bauart	Reihe	4
Treibstoff	D	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Bohrung	111,76	Hub 111,76
Hubraum	4383	Steuer-PS 22,32
Leistungs-kW	72,1 DIN	bei U/min 2100
Lärm-Standmessung	80	dB(A) bei U/min 1575
Schalldämpfer	1 Topf (Kamin)	660x228x105 mm
Abgasprüfung	Bacharach = 7,0	
Entstörung	---	

Karosserie

Traktor mit Sicherheitskabine OECD CSD 0175/9-a(C)
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten v --- h ---
Unterlegkeil 1/400x200x250 mm Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahnsicherung ---
Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Masse innen aussen
Länge 4280 Achsabstand 2480 / ---
Breite (1767-2500) 2060 Doppelachse v --- h ---
Höhe 3000 Spurweite v 1730 h 1630
Ueberhang v 750 Spurweite v 1524 - 2032
h 1050 h 1524 - 2032
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis ϕ l 9300 r 9300

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1980	2450	4430
Nutzlast	(mit 10 x 40 kg Ballast vorn)		
Gesamtgewicht			4430
Fabrikgarantie	2600	5443	4990
Reifengrösse	12.4 R 24	16.9 R 34	
Ply / bar	6 / 1,7	6 / 1,3	
Tragkraft	2400	4030	
für V max	30	30	
Felgen			
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
gemessen 25 km/h bei U/min 2150	Motor	650/1110	Zapfwelle

Ausrüstung		§)
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	M	(E)
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R-SI	(E)
Bremslichter	R-SI	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter		
Zusätzliche Lichter	2/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer.	1/ Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) 7 7 1 0 - A		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9	8 4
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	4430	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	22,32
Gesamtgewicht		Hubraum	4383

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Getriebe : mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände sowie vorgeschaltetes Reduktions-Planetengetriebe, ohne zusätzliche Verriegelung zulässig; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe.
- Anzahl-Gänge : 16 od. 24 (mit Kriechgang) / ohne Reduktions-Planetengetriebe = 8 od. 12 (mit Kriechgang).
- +) Reifenvarianten : V= 11.2 - 24, 6 PR, 2090 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
H= 13.6 - 38, 6 PR, 3320 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
16.9 - 38, 8 PR, 5040 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben : 1 Anbringungsort : an Vollaastanschlagschraube.

Traktor

F O R D (GB)

7 7 1 0 - A

CH 4289 84

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 28.09.1982 in Rothrist - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : B 409578 (Buchstabe vor Fgst.-Nummer = Montagewerk)

Lärm : siehe EK (01.10.82 erfüllt)

Standmessung = 80,0 dB/A bei 1575 U/min

Lärmdämpfung : Absorbtionsgitter beidseitig vom Lüfter
Grösse links ca. 350x420 mm / rechts ca. 240x420 mm

