

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	F O R D (GB)	4 6 1 0 - A (Motor: L)	CH 4 2 8 9 8 5

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "4610-A" und "CH 4289 85"
	vor Fahrgestellnummer Buchstabe vor Fahrgestell-Nummer veränderlich (Montagewerk)
Herstellerplakette	rechts am Armaturenbrett oder unter aufklappbarer Fronthaube
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
Motorzeichen	"L" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motornummer
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	B417470

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	8 oder 12 Achsantrieb Allrad, v-aussch.
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf
	Antriebswellen bzw Hinterräder
	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf
	Antriebswellen bzw Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	FORD	Typ	L
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	111,76	Hub	106,66
Hubraum	4184	Steuer-PS	21,31
Leistungs-kW	53 DIN	bei U/min	2100
Lärm-Standmessung	80,0	dB/A bei U/min	1575
Schalldämpfer	1 Topf "D6NN 5230 G" (Kamin) (400x230x125)		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
Entstörung	-		

Karosserie	mit Sicherheitsrahmen od. Kabine = OECD CS 11 65		
Anzahl Türen	2/ wenn Kabine	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v -	h -	-
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	2/ wenn Kabine
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v -	M -	h -
Masse	innen	ausser	
Länge		3720	Achsabstand 2230 /
Breite	1737-2461	Doppelachse	v - h -
Höhe	2220	Spurweite	v - h -
Ueberhang	v 530	Spurweite	v 1550 - 1845
	h 960	h 1422 - 2032	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis Ø	i 10200	r 10000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1340	1740	3080
Nutzlast	(Gewicht mit Sicherheitskabine)		
Gesamtgewicht	1980	4090	3760
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	9.5 - 24	16.9 R 30	+))
Ply / bar	6 / 2,1	6 / 1,3	
Tragkraft	1880	3800	
für V max	30	30	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	-	-	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-	-
Geprüfte Anhängelast	-	-	-
Garantierte Dachlast	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0	-	km/h
gemessen 25,0 km/h bei U/min 2200	Motor	670	Zapfweile

107.

