

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F O R D (GB)

2 9 1 0

CH 4 2 8 9 8 9

Hersteller
Erkennungsmerkmale

FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon / GB
 auf Herstellerplakette "2910" und "CH 4289 89"
 vor Fahrgestellnummer Buchstabe veränderlich (Montagewerk) / oberhalb Fgst.-Nummer "BA...."

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

rechts, unter aufklappbarer Fronthaube oder rechts am Armaturenbrett
 rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse, bei Anlasser
 "B" vor Motornummer, rechts Mitte unten auf Block
 FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 B 430586

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch
 Anzahl Gänge 8 oder 12 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkt auf Antriebswellen
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen
 und oder mechanisch, Scheibe, wirkend auf Verteilergetriebe-Ausgang
 Feststellbremse -
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	FORD	Typ	B
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	106,68	Hub	106,68
Hubraum	2859	Steuer-PS	14,56
Leistungs-kW	30,2 (DIN)	bei U/min	2000
Lärm-Standmessung	79,0	dB(A) bei U/min	1500
Schalldämpfer	1 Topf, "D7NN-5230-A" (408x227x113) od. "E4 NN 5230 FA.."		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
Entstörung	-		

Karosserie

mit Sicherheitsrahmen oder -Kabine *
 Anzahl Türen a.W. 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten v - h -
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v - M - h -
 Masse innen ausser
 Länge 3420 Achsabstand 1970 / -
 Breite 1706-2461 Doppelachse v - h -
 Höhe 2400-2600 Spurweite v - h -
 Ueberhang v 520 Spurweite h 1350 - 2032
h 1410 - 2032
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis \emptyset l 6500 r 6400

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	850	1450	2300
Nutzlast	(mit Fritzsche Sicherheitsrahmen)		
Gesamtgewicht	1814	2676	3402
Fabrikgarantie	5,50 - 16	12,4 - 28	*)
Reifengrösse	6 / 2,5	4 / 1,1	
Pty / bar	1050	2010	
Tragkraft	30	30	
für V max			
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0		km/h
gemessen 25,0 km/h bei U/min	2100	Motor 640	Zapfwelle

111.

Ausrüstung	§)	
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	M	(E)
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v	1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v	_____ s _____ h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	_____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter		
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/ Bosch ei 20016 _____ oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>		
Marke und Typ	<u>F O R D (GB) 2 9 1 0</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>4 2 8 9 8 9</u>	
Karosserie	_____		
Plätze	total	<u>1</u>	vorn _____
Leergewicht	<u>2300</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>----</u>	Steuer-PS	<u>14,56</u>
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	<u>2859</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) **Karosserie** : Sicherheitsrahmen FRITZMEIER Modul A 3000, Wieselburg 274/83, mit Dach und Frontscheibe (kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden).
Sicherheitskabine SEKURA SEK 397, OECD-CSD 0487/4A

+) **Reifenvarianten** : vorn = 6.00 - 16 4PR, Tragkraft 900 (2,3), Vmax 30 km/h
 6.00 - 19 4PR, 1020 (2,3), 30 km/h
 7.50 - 16 4PR, 1210 (2,5), 30 km/h
 hinten = 14.9 - 24 4PR, 2240 (0,8), 30 km/h
 16.9 - 24 6PR, 3450 (1,3), 30 km/h
 11.2 - 28 4PR, 1800 (1,3), 30 km/h
 17.6 - 28 4PR, 2200 (1,0), 30 km/h
 14.9 - 28 4PR, 2390 (0,8), 30 km/h
 12.4 - 32 4PR, 2140 (1,1), 30 km/h

§) **Ausrüstung** : bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

 Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 26.05.1983
 Schö/jak

 Ersetzt Typenschein CH 4289 89 v. 26.5.83
 Auspufftopfkennzeichen
 (4.11.85)

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

F O R D (GB)

2 9 1 0

CH 4289 89

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 11.09.86 in Rothrist - Sta/lin

Geräuschmessung nach Vorschriften 01.10.86

Ab Importdatum 01.10.86:

Motorleistung : 30,4 kW bei 1970/min

Max. Drehmoment : 165 Nm bei 1200/min

Auspufftopf : 400x235x120 mm, Kennzeichen "E4NN-5230/FA"

V/max. : 30 km/h bei 2150/min am Motor bzw. 650/min an der Zapfwelle

Gar. Anhängelast gebr. : 14000 kg

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite.

111/.

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

B

(F) Getriebe

m8/m12

(G) i-A

15,75

(H) Vorbeifahrt; dB/A

82,5

(J) Standmessung
dB/A min-1

76,0 1480

(R) Bemerkungen

ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf

CO

min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp B

(O) nach BAV Anhang 3

b = 3,40 bei 1870 min-1

b = 3,70 bei 1380 min-1

b = 4,50 bei 1200 min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1 k = bei min-1

k = bei min-1 k = bei min-1

k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach 3,0

Einspritzpumpe CAV

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen