

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F O R D (GB)

3 9 1 0 - A (Motor "D")

CH 4 2 8 9 9 4

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon / GB

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "3910-A" und "CH 4289 94"

vor Fahrgestellnummer Buchstabe veränderlich (Montagewerk) / oberhalb Fahrgestell-Nr. = "CA...."

Herstellerplakette

rechts, unter aufklappbarer Fronthaube oder rechts am Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse, bei Anlasser

Motorkennzeichen

"D" vor Motornummer, rechts Mitte unten auf Block

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

B432005

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch

Anzahl Gänge

8 oder 12 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen der Hinterräder oder mechanisch, Scheibe, auf Verteilergetriebe

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

mit Sicherheits-Rahmen oder -Kabine *)

Anzahl Türen

a.W. 2 Geschw. Messer -----

Sicherheitsgurten

v ----- h -----

Unterlagkeil

----- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v ----- M ----- h -----

Masse

innen aussen

Länge

3520 Achsabstand 2100 /

Breite

1706-2461 Doppelachse v ----- h -----

Höhe

2400-2600 Spurweite v ----- h -----

Ueberhang

v 470 Spurweite v 1410 - 1550

h 950 h 1422 - 2320

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

----- Spurkreis Ø l 9100 r 9200

Motor

Marke

FORD Typ D

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung

111,76 Hub 111,76

Hubraum

3287 Steuer-PS 16,74

Leistungs-kW

44,9 DIN bei U/min 2200

Lärm-Standmessung

78,0 dB/A bei U/min 1650

Schalldämpfer

1 Topf 408x231x117 mm (Kamin)

Abgasprüfung

Bacharach = 4,0

Entstörung

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1040 1630 2670

Nutzlast

(mit Sekura - Sicherheitskabine)

Gesamtgewicht

1907 2576 3402

Fabrikgarantie

1907 2576 3402

Reifengrösse

9.5 - 20 13.6 - 28 +)

Ply / bar

4 / 1,4 4 / 1,0

Tragkraft

1300 2200

für V max

30 30

Felgen

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h

gemessen 25,0 km/h bei U/min 2200 Motor 680 Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH e1 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) 3 9 1 0 - A		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9	9 4
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2670	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	16,74
Gesamtgewicht		Hubraum	3287

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * **Karosserie** : Sicherheitsrahmen FRITZMEIER Modul A 3000, Wieselburg 274/83, mit Dach und Frontscheibe (kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden).
Sicherheitskabine SEKURA SEK 397, OECD-CSD 0487/4A. Oder andere geprüfte Modelle.
- + **Reifenvarianten** : V= 8.0 - 24, 4 PR, 1300 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
8.3 - 24, 4 PR, 1300 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
9.5 - 24, 4 PR, 1480 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
H= 14.9 - 24, 4 PR, 2240 kg (0,8), V-max. 30 km/h.
16.9 - 24, 6 PR, 3450 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
11.2 - 28, 4 PR, 1800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
12.4 - 28, 4 PR, 2010 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
14.9 - 28, 4 PR, 2390 kg (0,8), V-max. 30 km/h.
12.4 - 32, 4 PR, 2140 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
- §) **Ausrüstung** : bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

40) Traktor

F O R D (GB)

3 9 1 0 - A
(Motor "D")

CH 4289 94

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.05.84 in Rothrist - Schö/PR

Ab Fahrgestell-Nr. : BA10560 = Fahrzeug mit zentralem Vorderradantrieb ausgerüstet.

Abmessungen : Länge= 3560 mm / Radstand= 2140 mm / Spur V= 1435-1849 mm.

VA-Garantie : 2177 kg.