

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke F I A T	Typ 450 / . .	Typenschein-Nummer CH 4310 03
---	-------------------------------	-------------------------	---

**ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT" vorn auf Kühlergitter.- "Fiat 450" beidseitig auf Motorhaube
"Fiat 450/.." auf Differentialgehäuse und auf Hersteller-Plakette, unten Mitte
Über Lenkungsgehäuse angenietet**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts hinten seidl. auf Differentialgehäuse + auf Hersteller-Pl.**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"85"** vor Motor-Nr. **rechts seidl. a. Block hinter Einspritzpumpe**
 Hersteller **FIAT, Modena (I)** Importeur **Bucher-Guyer AG, Niederweningen**

FAHRGESTELLE Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>hinten</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>mech. Aussenband, auf Ritzelwellen</u> Hilfsbremse <u>mech. Aussenband</u> Dauerbremse _____ Stellbremse <u>auf Ritzelwellen mit Zahnsegment</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>*)</u> Diff. Sperre <u>vorn.</u> Zughaken <u>H & V</u> Höchstgeschwind. <u>20**</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>F I A T</u> Treibstoff <u>Diesel</u> Typ <u>853</u> Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>3</u> Bohrung <u>95</u> Hub <u>110</u> Hubraum <u>2340</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,91</u> Leist. -PS <u>45</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (B) bei <u>2200</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf FIAT IGM</u> <u>SA 518</u>
KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____ Schiebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 1 auf Kotflügel</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1280</u> H <u>1300</u> +)	Spurkreis L <u>6.5</u> R <u>6.6</u>			
Achsabstand	<u>1930</u> *) / (____/____/____)				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3140</u> *)	_____			
Breite	<u>1660/2225</u>	_____			
Höhe	<u>1530</u>	_____			
Ueberhang V	<u>430</u>	_____			
H	<u>780</u>	_____			
S	_____	_____			

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>650</u>	_____	<u>1110</u>	<u>1800</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	<u>650</u>	_____	<u>1110</u>	<u>1800</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	_____
Reifen-Dimens.	<u>6.00-16 4 Ply 12.4/11-28 4 Ply</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1120</u>	_____	<u>2400</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____ kg	
	<u>Anhängelast</u>		_____ kg	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht auf Wunsch Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2 Carello A 1524 Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht 2 sep. a. Kotflügel Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang) Lautstärke 88 (dB) B
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ sep. ø 70
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links hinten Schildform ~~normales~~/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitl. _____ hinten orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 1/ a.W. mit Kon-
 Zusätzliche Lichter _____ (trollampe)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor
 Marke & Typ FIAT 450 / .. *)
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4310 03
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 1800 Treibstoff Diesel
 PS 11,91
 Nutzlast _____ Hubraum 2340
 Gesamtgew. 1800 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Modelle: 450 / 8= Getriebe 4x2= 8 Gänge
 450 /12= Getriebe 4x3=12 Gänge, Radstand 1970, Länge 3180 mm
- ***) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2200 U/min oder 620 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : 3 Plomben; Vollgasbegrenzungsschraube vorne und hinten.
- +) Verstellbare Spurweiten : V= 1280 bis 1880 mm ; H= 1200 bis 1900 mm

Ersetzt T.S. CH 4310 03 v. 11.6.68
 Typbezeichnung

Ort und Datum der Prüfung
Niederwehingen, 5.4.68
Bern, 11.6.69
23.9.69

Die Prüfungskommission