

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke F I A T	Typ *) 4 5 0 D T / . .	Typenschein-Nummer CH 4310 04
---	-------------------------------	----------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"FIAT" vorn auf Kuehlergitter, - "Fiat 450 DT" beidseitig auf Motorhaube, - "Fiat 450 DT/ 8" oder "Fiat 450 DT/12" *) auf Differentialgehaeuse und auf Hersteller-Plakette, Mitte unten ueber Lenkungsgehaeuse**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts hinten seitlich auf Differentialgehaeuse + a. Herst.-Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"853" vor Motor-Nr. rechts seidl. a. Block hinter Einspritzpumpe**
 Hersteller **FIAT, Modena (I)** Importeur **Bucher-Guyer AG, Niederweningen**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>F I A T</u> Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse <u>mech. Aussenband, a. 2 Ritzelwellen, 2 Pedale</u>	Typ <u>8 5 3</u>
Hilfsbremse <u>mech. Aussenband</u> <u>m. Verriegelung</u>	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>a. 2 Ritzelwellen mit Zahnsegment</u>	Bohrung <u>95</u> Hub <u>110</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>*)</u>	Hubraum <u>2340</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,91</u>
Diff. Sperre <u>vorh. H.</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>20 **</u> km/h	Leist.-PS <u>45</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>82</u> dB (B) bei <u>2200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1 + 1 auf Kotflügel</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf FIAT IGM SA 518</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1450 H 1300 +)
 Spurbreis L 8,70 R 8,67

Achsabstand 1830*) (____/____/____)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3100</u> *)	_____
Breite	<u>1700/</u>	_____
Höhe	<u>1520</u>	_____
Ueberhang V	<u>509</u>	_____
H	<u>750</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>990</u>	_____	<u>1100</u>	<u>2090</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	<u>990</u>	_____	<u>1100</u>	<u>2090</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	_____
Reifen-Dimens.	<u>7.50-20 6 Ply</u>	<u>12.4/11-28</u>	<u>4 Ply</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1900</u>	_____	<u>2400</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		_____	_____
	Anhängelast		_____	_____ kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht auf Wunsch Lichtthupe _____
 Abblendlicht 2/ Carello A 1524 Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht 2/ sep. a. Kotflügel Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Lautstärke 88 (dB) B
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ sep. ø 70
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links hinten Schildform ~~Rechteck~~ Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw.-Messr 1/ Tourenzähler
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitl. _____ hinten orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen a.W. m. Kontroll-
 Zusätzliche Lichter _____ lampe

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor
 Marke & Typ FIAT 450 DT/.. *)
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4310 04
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 2090 Freibstoff Diesel
 PS 11,91
 Nutzlast _____ - Hubraum 2340
 Gesamtgew. 2090 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Modelle : 450. DT/ 8 = Getriebe 4x2 = 8 Gänge
 450 DT/12 = Getriebe 4x3 = 12 Gänge, Radstand 1860, Länge 3400 mm
- **) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2200 U/min oder 620 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : 1 Plombe auf Vollgasbegrenzungsschraube + 1 am Regulator.
- +) Spurweite : vorne fest; hinten verstellbar von 1200 bis 1900 mm.

Ersetzt T.S. CH 4310 04 vom 5.4.68
 Typbezeichnung

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 5.4.68
Bern, 23.9.69

Die Prüfungskommission