

Art des Fahrzeuges <b>Landw. Traktor</b>	Fabrikmarke <b>F I A T</b>	Typ <b>5 5 0</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 4310 05</b>
---	-------------------------------	---------------------	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "FIAT" vorn auf Kühlergitter - "Fiat 550" beidseitig auf Motorhaube  
 "Fiat 550/8" hinten a. Differentialgehäuse - "Fiat 550" auf Hersteller-Plakette,  
 unten, Mitte über Lenkgehäuse angeklebt.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts hinten seidl. a. Differentialgehäuse + a. Hersteller-Plak.**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"854" vor Motornummer rechts seidl. a. Block hint. Einspritzpumpe**  
 Hersteller **FIAT, MODENA (I)** Importeur **BUCHER-GUYER AG., Niederweningen/ZH**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>a. Hinterräder</b>	<b>MOTOR</b> Bauart <b>Reihenm.</b> Takte <b>4</b>
Lenkung <b>Mitte</b> Lenkhilfe <b>-</b>	Marke <b>FIAT</b> Treibstoff <b>D</b>
Betriebsbremse <b>Mech. Aussenband, a. Ritzelwellen</b>	Typ <b>854</b>
Hilfsbremse <b>Mech. Aussenband, Dauerbremse -</b>	Lage <b>Vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>
Stellbremse <b>a. Ritzelwellen m. Zahnsegment -</b>	Bohrung <b>95</b> Hub <b>110</b>
Getriebeart <b>Mechanisch</b> Anz. Gänge <b>4 x 2</b>	Hubraum <b>3120</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>15,91</b>
Diff. Sperre <b>vorh.</b> Zughaken <b>H &amp; V</b> Höchstgeschwind. <b>20 *</b> km/h	Leist.-PS <b>55 (DIN)</b> bei <b>2400</b> U/min

<b>KAROSSERIEFORM</b> - Anz. Türen <b>-</b>	Kühlung <b>Wasser</b>
Schiebedach <b>-</b>	Lärm <b>82</b> dB (B) bei <b>2300</b> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <b>1 + 1</b> auf Kotflügel	Lärmdämpfung <b>1 Topf FIAT</b> <b>IGM SA 518</b>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <b>1320</b> H <b>1400</b> +)
Spurkreis L <b>6,9</b> R <b>7,0</b>
Achsabstand <b>2100</b> / ( / / )
<b>Aussenabmessungen</b> <b>Innenabmessungen</b>
Länge <b>3350</b>
Breite <b>1730/2320</b>
Höhe <b>1610</b>
Ueberhang V <b>380</b>
H <b>870</b>
S

<b>GEWICHTE</b>	<b>Vorn</b>	<b>Mitte</b>	<b>Hinten</b>	<b>TOTAL</b>
Leergewicht	<b>780</b>		<b>1250</b>	<b>2030</b>
Nutzlast				
Gesamtgewicht				
Fabrik-Garantie				
Reifen-Dimens.	<b>6.50-16 4 Ply / 12.4/11-32 4 Ply</b> (**)			
Tragkraft p. Achse	<b>1280</b>		<b>2240</b>	
Fabrikgar. max.	<b>Gesamtzuggewicht</b>			
	<b>Anhängelast</b>			<b>kg</b>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ auf Wunsch Lichtlupe -

Abblendlicht 2/CARELLO A 1525 Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht 2/sep.a.Kotflügel Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 88 (dB) B

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/separat 70 mm Ø

Stoplicht - Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/links hint. Schildform ~~Kurzformat~~/Langformat

Rückspiegel - Geschw.-Messer -

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen a.W. 1/m.Kontrolle

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw. - Traktor

Marke & Typ FIAT 550

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -

Typenschein-Nummer CH 4310 05

Karosserieform (nach Fahrzeug) -

Farbe - (nach Fahrzeug) -

Plätze: Total 1 + 1 (Vorn) -

Leergewicht 2030 Treibstoff D

PS 15,91

Nutzlast --- Hubraum 3120

Gesamtgew. --- Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:

- \* ) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2200 U/min am Motor oder 625 U/min an der Zapfwelle \*\*)
- Plombierung : 1/ auf Vollgasbegrenzungsschraube
- + ) Verstellbare Spurweite : V = von 1320 bis 2020 mm  
H = von 1300 bis 2000 mm
- \*\* ) Bereifung : Auf Wunsch, 14.9/13-28 4 Ply (2610 kg)  
11-36 4 Ply (2110 kg)

Aenderung der Motordrehzahl und der Drehzahl an der Zapfwelle.  
Kontrollieren.

Ersetzt TS CH 4310 05 v. 5.4.1968

Zusätzliche Bereifungen

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 5.4.1968 (1.4.1969)

Die Prüfungskommission