

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke FIAT	Typ 550 DT	Typenschein-Nummer CH 4310 08
---	----------------------------	----------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"FIAT" vorn auf Kühlergitter.-"550 DT" beidseitig auf Motorhaube**
"FIAT 550 DT / 3" (8-Gang) od. "550 DT / 12" (12-Gang) auf Hersteller-
Plakette, unten, Mitte über Lenkungsgehäuse angeklebt sowie hinten
rechts auf Differentialgehäuse

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, seitlich auf Differentialgehäuse + auf Hersteller-Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"854" vor Motor-Nr. rechts seittl. auf Block hinter Einspritzpumpe**
 Hersteller **FIAT, Modena (I)** Importeur **Bucher-Guyer AG, Niederweningen**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>mech. Aussenband, auf Ritzelwellen</u> Hilfsbremse <u>mech. Aussenb., Dauerbremse</u> Stellbremse <u>auf Ritzelwellen mit Zahnsegment</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2x4 od. 3x4</u> Diff. Sperre <u>hinten</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>20 *</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>Diesel</u> Typ <u>854</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>95</u> Hub <u>110</u> Hubraum <u>3120</u> cm ³ Steuer-PS <u>15,91</u> Leist.-PS <u>55</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (B) bei <u>2200</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf FIAT IGM SA</u> <u>518</u>
KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____ <u>1 auf Kotflügel</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL <u>1 +</u> ; vorn _____ ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1460</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>9,30</u> R <u>9,30</u>			
Achsabstand	<u>2000</u> / (____) / (____) / (____)				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3570</u>	_____			
Breite	<u>1815 +)</u>	_____			
Höhe	<u>1620</u>	_____			
Ueberhang V	<u>720</u>	_____			
H	<u>850</u>	_____			
S	_____	_____			

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1190</u>	_____	<u>1270</u>	<u>2460</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<u>2460</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	_____
Reifen-Dimens.	<u>8,00-20(4)/13-28 od. 9-36 (6)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1500 (1,75)</u>	<u>3070 (1,4)</u>	<u>2200 (2,0)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			
			_____ kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CARELLO ++) Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/Duplo symetr. Standlicht 2/a. Kotflügel
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 88 (dB) B
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/OLSA IGM 5482 Rückstrahler 2/separat ø 70
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer Tourenzähler
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitl. _____ hinten orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen (1/a. W. mit Kon-
 Zusätzliche Lichter _____ trolllampe

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor
 Marke & Typ FIAT 550 DT
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4310 08
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 2460 Treibstoff Diesel
 PS 15,91
 Nutzlast _____ Hubraum 3120
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Geschwindigkeit: 20 km/h bei 2200 U/min oder 625 U/min an der Zapfwelle.
 +) Eintrag auf Seite 4 im Fz.-Ausweis: - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Gesamtbreite von 1815 mm verkehren (seitl. Abstand Rückstrahler)

Plombierung: 1 Plombe auf Vollgasbegrenzungsschraube

++) nur zulässig, wenn Kontrolllampe vorhanden

§) Höhe der Standlichter u. Schlussl. auf Kotfl., vom Imp. auf 1270 mm herabgesetzt;
 Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 20.8.68 [techn. bedingt. Die Prüfungskommission