

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
TraktorFabrikmarke
FIATTyp
500 / 12 BSTypenschein-Nummer
CH 4310 17

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 500 Special" beidseitig auf Motorhaube
"500/12BS" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette,
Mitte über Lenkgehäuse

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinter rechtem Hinterachsstützen auf Getriebegehäuse
Motorkennzeichen eingeschlagen "8035" seitlich links auf Motorblock unter Alternator
Hersteller FIAT, Turin (I) Importeur BUCHER GUYER AG., Niederweningen

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u>	Lenkhilfe <u>a. Wunsch: hydraulisch</u>	Marke <u>FIAT</u>	Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>8035</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>3</u>
Betriebsbremse <u>mech., Aussenband, a. Ritzelwellen, 2 Pedale mit</u>	Hilfsbremse <u>do., sep. Gestänge</u>	Verriegelung	Bohrung <u>100</u>	Hub <u>110</u>	Hubraum <u>2592</u>	cm ³ Steuer-PS <u>13,2</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment Anhängerbr.</u>	Getriebeart <u>mechanisch</u>	Anz. Gänge <u>3 x 4 = 12</u>	Leist.-PS <u>50</u>	(DIN) bei <u>2600</u>	U/min	
Diff. Sperre <u>vorhanden</u>	Zughaken <u>V + H</u>	Höchstgeschwind. <u>*</u>	km/h	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>84</u>	dB (A) bei <u>2600</u>
					Lärmdämpfung <u>1 Topf (a.W.Kamin)</u>	

KAROSSERIEFORM	<u>Traktor</u>	Anz. Türen	
		Schiebedach	
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u>	(1 Notsitz auf linkem Kotflügel)		
		DGM-SA518	<u>735 x 0 95</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1280-1975/H=1200-1900
Spurkreis L 6,60 R 6,50

Achsabstand 1920 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3130</u>	
Breite	<u>1680</u> (bei Spur H <u>1300</u>)	
Höhe	<u>1610</u> (Rücklehne a. Kotfl.)	
Ueberhang V	<u>410</u>	
H	<u>800</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>710</u>		<u>1160</u>	<u>1870</u>
Nutzlast				
Total				<u>1870</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>		<u>2400</u>	
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16 6PR</u>	<u>14.9/13-28 6PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1060 (1,5)</u>	<u>3380 (1,3)</u>		
Reifenvarianten:	V= 6.00-16 6PR 930 (1,5)			
	H= 12,4/11-32 4PR 2600(1,3)/13.6/12-28 6PR			
	12,4/11-28 4PR 2090(1,0) [2860 (1,3)]			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E) in CR §)
 Markierlicht 2/A (E) a. Kotflüg. Nebellampen _____
 Warnvörrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke .99 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/R (E) §) Rückstrahler 2 + 2/I (E) §)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer Tourenzähler
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warmblinkanlage _____ Arbeitslampen auf Wunsch
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ FIAT 500/12 BS
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4310 17
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 1870 Treibstoff D
 PS 13,20
 Nutzlast _____ Hubraum 2592
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 500/12 BS*500937.

*) Höchstgeschwindigkeit: 24,2 km/h bei 2600 U/min am Motor
Plombierung : 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube

§) Höhe der Stand- und Schlusslichter technisch bedingt. Rückstrahleranordnung zulässig (Schreiben PA vom 7.10.70).

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 17.4.71

Die Prüfungskommission
 UA - Strassenverkehr
 Techn. Sektion

Traktor

F I A T

500 / 12 BS

CH 4310 17

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 9.10.72 - jak

Reifenvariante vorn : 6.00 - 16, 4 PR, Tragkraft 1120 kg bei 2,5 bar

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,7 km/h, M12, iA 24,23, 83,5 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2800 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,8 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 5,0

