

Traktor
(Allrad)

Fabrikmarke
F I A T

Typ
600 DT / 8

Typenschein-Nummer
CH 4310 22

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 600 DT" beidseitig auf Motorhaube.
"600 DT/8" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette,
Mitte über Lenkgehäuse

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinter rechtem Hinterachsstützen auf Getriebegehäuse
Motorkennzeichen eingeschlagen "8045" seitlich links auf Motorblock unter Alternator
Hersteller F I A T, Turin (I) Importeur BUCHER GUYER AG, Niederweningen

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u>	Lenkhilfe <u>a. Wunsch: hydraulisch</u>	Marke <u>FIAT</u>	Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>8045</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Betriebsbremse <u>mech., Aussenband, a. Ritzelwellen, 2 Pedale mit</u>	Hilfsbremse <u>do, sep. Gestänge</u>	Verriegelung <u></u>	Lage <u>vorn</u>	Hubraum <u>100</u>	Hub <u>110</u>	Steuer-PS <u>17,6</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment</u>	Getriebeart <u>mechanisch</u>	Anz. Gänge <u>2 x 4 = 8</u>	Hubraum <u>3456</u>	cm ³	Leist. -PS <u>60</u>	(DIN) bei <u>2400</u> U/min
Diff. Sperre <u>auf HR</u>	Zughaken <u>V + H</u>	Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2400</u> U/min	Lärmdämpfung <u>1 Topf (a.W. Kamin)</u>	<u>735 x Ø 95 DGM-SA518</u>
KAROSSERIEFORM <u>Traktor</u>	Anz. Türen <u></u>	Schiebedach <u></u>	Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u>	(1 Notsitz auf linkem Kotflügel)		

ABMESSUNGEN Spurweite v 1405-1505/H=1300-2000
Spurkreis L 9,5 R 9,5

Achsabstand 2120 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3480</u>	
Breite	<u>1780</u> (bei Spur 1420 V)	
Höhe	<u>1600</u> (Rücklehne a. Kotfl.)	
Ueberhang V	<u>440</u>	
H	<u>920</u>	
S		

GEWICHTE

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1060</u>		<u>1300</u>	<u>2360</u>
Nutzlast				
Total				<u>2360</u>
Fabrik-Garantie	<u>3200</u>		<u>4000</u>	
Reifen-Dimens.	<u>9.5/9-20 4PR</u>	<u>12.4/11-32 4PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1360 (1,3)</u>	<u>2600 (1,3)</u>		
Reifenvarianten:	<u>V=9.5/9-24 8PR 2240 (2,4)</u>			
	<u>H= 16.9/14-30 6PR 3870 (1,10)/14.9/13-28 6PR</u>			
				<u>[2860 (1,3)]</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht _____ Lichttupe _____
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E) in CR. §)
 Markierlicht 2/A (E) a. Kotflügel Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/R (E) §) Rückstrahler 2 + 2/I (E) §)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/~~Langformat~~
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn 1 (E) seitr. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen a. Wunsch
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ FIAT 600 DT / 8
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4310 22
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 2360 Treibstoff D
 PS 17,6
 Nutzlast _____ Hubraum 3456
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 600 DT/8*703823

- *) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube
- §) Höhe der Stand- und Schlusslichter technisch bedingt. Rückstrahleranordnung zulässig
 (Schreiben PA vom 7.10.70).

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 17.4.71

Die Prüfungskommission
 UA - Strassenverkehr
 Techn. Sektion