

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke FIAT	640/. *)	Typenschein-Nummer CH 4310 33
ERKENNUNGSMERKMALE "640/." auf Hersteller-Plakette, Mitte über Lenkgetriebe, sowie vor Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen hinter rechtem Hinterachsflansch auf Getriebegehäuse Motorkennzeichen eingeschlagen "8045.02" links auf Block unter Alternator Hersteller FIAT, Turin (I) Importeur Bucher-Guyer, Niederweningen			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>		Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>mechanisch, Aussenband auf Ritzelwellen, 2-Pe-</u>		Typ <u>8045.02</u>	
Hilfsbremse <u>ditto, Hebel m. [dale mit Verriegelung</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>sep. Gestänge</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u>	
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2x4 od. 3x4 *</u>		Hubraum <u>3456</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,6</u>	
Diff. Sperre <u>mech. Zughaken V+H</u> Höchstgeschwind. <u>25,7 **</u> km/h		Leist.-PS <u>64</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Traktor</u> Anz. Türen _____		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schlebedach _____		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>2520</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze auf Kotflügel m. Galerie		Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x ø 95</u> <u>a.W. als Kamin</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1360-1560 H 1420-2020</u> Spurkreis <u>L6,7 R 5,8</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>640/8= 2070 mm</u> <u>640/12 = 2100 mm</u>		Leergewicht <u>800</u> _____ <u>1360</u> <u>2160</u>	
Aussenabmessungen		Nutzlast _____ _____ _____	
Länge <u>640/8=3370</u> <u>640/12=3400</u>		Total <u>800</u> _____ <u>1360</u> <u>2160</u>	
Breite <u>1820 - 2320</u>		Fabrik-Garantie _____ <u>4350</u>	
Höhe <u>1730</u>		Reifen-Dimens. <u>7.50-16 6 PR</u> <u>16.9/14-30</u> <u>+</u>	
Ueberhang V <u>380</u>		Tragkraft p. Achse <u>1420 (2,5)</u> <u>3870 (1,1)</u> <u>+</u>	
H <u>920</u>		Gesamtzuggewicht _____	
S _____		Fabrikgar. max. Anhängelast _____ kg	

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)	Elektr. Anlage	12 V
Fernlicht	CR (E)	Lichthupe	-
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E)
Markierlicht		Nebellampen	-
Warnvorrichtung	1/ MARELLI IGM 3194 KA	Lautstärke	97 (dB) A
Scheibenwischer	-	Waschanlage	-
Schlusslicht	R (E)	Rückstrahler	2+2/I (E)
Stoplicht	-	Rückfahrlampen	-
Kontroll-Nr. -Bel.	-	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	-	Geschw. -Messer	-
Richtungsblinker	4/		
Vorn	1 (E) seiti.	hinten	2a (E)
Warnblinkanlage	-	Arbeitslampen	-

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Traktor
Marke & Typ	FIAT 640/.
Typenschein-Nummer CH	4310 33
Karosserieform	
Plätze : Total	1+2 (Vorn)
Leergewicht	2160
Treibstoff	D
PS	17,6
Nutzlast	Hubraum 3456
Gesamtgew.	2160
Anhängelast	
Gew. des Zuges	

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 640/8. 720254

*) Modelle: 640/8 = Ausführung mit 8-Gang-Getriebe 640/12.720498
 640/12 = Ausführung mit 12-Gang-Getriebe

***) Höchstgeschwindigkeit: 25,7 km/h bei 2520 U/min am Motor bzw. 690 U/min an Zapfwelle

§) Wenn Gesamtbreite über 2100 mm; 2 zusätzliche Markierlichter erforderlich

Standlichter: Original in Scheinwerfer werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt

+) Reifenvarianten: V= 6.00-16 4 PR 1240 kg (3,5) H= 14.9/13-28 6 PR 3380 kg (1,3)
 6.00-19 6 PR 1360 kg (3,0) 14.9/13-30 6 PR 3490 kg (1,3)
 6.50-16 4 PR 1170 kg (2,5) 16.9/14-28 8 PR 3760 kg (1,3)
 12,4/11-32 6 PR 2600 kg (1,3)
 13,6/12-36 6 PR 3230 kg (1,3)

Ort und Datum der Prüfung
 Niederweningen, 20.11.72

ck

Traktor

F I A T

640 / .

CH 4310 33

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.6.73 - Sw

Reifenvariante hinten : 12,4/11 - 36, 6 PR, Tragkraft 2960 kg bei 1,5 bar

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,7 km/h, M8 bzw. M12, iA 24,21, 82 dB/A

Nahfeld : 96,25 dB/A bei 2625 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,5 (45 %)
Beschleunigung Bacharach 4,5

