

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Traktor

F I A T

4 8 0 / 6

CH 4310 35

ERKENNUNGSMERKMALE "480" beidseitig auf Motorhaube
 "480/6" oberhalb Fahrgestellnummer sowie auf
 Hersteller-Plakette, Mitte über Lenkstock
 "8035 .." Vorziffer zu Motornummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Hinterachsgehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen links, seitlich auf Motorblock unterhalb Alternator
 Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur BUCHER-GUYER AG., Niederweningen

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Mitte</u>	Lenkhilfe	<u>auf Wunsch</u>	Marke	<u>F I A T</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Betriebsbremse	<u>mech. Aussenband, a. Antriebswellen + Einzelrad</u>			Typ	<u>8035 ...</u>		
Hilfsbremse	<u>mech. Aussenband [2 Pedale mit Verriegelung</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>3</u>
Stellbremse	<u>a. Antriebswellen</u>			Bohrung	<u>100</u>	Hub	<u>110</u>
Getriebeart	<u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>2 x 3</u>	Hubraum	<u>2591</u>	cm ³ Steuer-PS	<u>13,2</u>
Diff. Sperre	<u>mech. Zughaken</u>	<u>V + H</u>	Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS	<u>48</u>	(DIN) bei	<u>2400</u> U/min

KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____
 Schiebedach _____
 Anz. Plätze: TOTAL 1+1 Notsitz mit Galerie a. Kotflügel links
 Kühlung Wasser
 Lärm 84 dB (A) bei 2600 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 740 x Ø 110

ABMESSUNGEN Spurweite V 1320-2020 H 1220-1920
 Spurbereich L 6,50 R 6,20
 Achsabstand 1920 / (/ /)
 Aussenabmessungen Innenabmessungen
 Länge 3150
 Breite 1640 - 2250
 Höhe 1580
 Ueberschlag V 420
 H 810
 S _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>700</u>	_____	<u>1110</u>	<u>1810</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>700</u>	_____	<u>1110</u>	<u>1810</u>
Fabrik-Garantie	<u>1750</u>	_____	<u>2400</u>	<u>4150</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16 4PR</u>	_____	<u>13.6/12-28 6PR</u>	<u>**</u>
Tragkraft p. Achse	<u>970 (1,2)</u>	_____	<u>2840 (1,5)</u>	<u>**</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		_____	_____
	Anhängelast		_____	_____ kg

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichttupe -

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/MARELLI IGM 3194 KA Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2+2/I (E)

Stoplicht - Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw. -Messer Tourenzähler

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 2/1 (E) seittl. - hinten 2/2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen a. Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ FIAT 480 / 6

Typenschein-Nummer CH 4310 35

Karosserieform -

Plätze : Total 1+1 (Vorn) -

Leergewicht 1810 Treibstoff D

Nutzlast - PS 13,20

Gesamtgew. - Hubraum 2591

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 480/6 *310221*

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2600 U/min am Motor bzw. 718 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube
- **) Reifenvarianten: V= 6.00-16, 4 PR, 560 kg bei 2,5 atü
6.00-19, 4 PR, 545 kg bei 2,0 atü
H= 12.4/11-28, 4 PR, 950 kg bei 1,0 atü
12.4/11-32, 6 PR, 995 kg bei 1,5 atü
14.9/13-28, 6 PR, 1535kg bei 1,3 atü]Höchstgeschwindigkeit ist
]bei der Einzelabnahme zu
]kontrollieren
- §) Standlichter: Original in Scheinwerfer, werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt
Markierlichter: Bei einer Gesamtbreite von mehr als 2100 mm erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 19.12.72

Die Prüfungskommission

ck

Traktor

F I A T

480 / 6

CH 4310 35

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 24,0 km/h, M6, iA 22,07, 84 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2850 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,7 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 4,5

