

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke F I A T	540 DT / 12 S	Typenschein-Nummer CH 4310 40
-------------------------------	------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "540 DT SPECIAL" beidseitig auf Motorhaube
 "540 DT/12 S" oberhalb Fahrgestellnummer sowie auf
 Hersteller-Plakette, Mitte über Lenkstock
 "8035 ..." Vorziffer zu Motornummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Hinterachsgehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen links, seitlich auf Motorblock unterhalb Alternator
 Hersteller F I A T, Torino (1) Importeur BUCHER-GUYER AG., Niederweningen

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>F I A T</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech. Aussenband, a. Antriebswellen + Einzelrad</u>	Typ <u>8035 ...</u>
Hilfsbremse <u>mech. Aussenband [2 Pedale mit Verriegelung]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>a. Antriebswelle</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>3 x 4</u>	Hubraum <u>2591</u> cm ³ Steuer-PS <u>13,2</u>
Diff. Sperre <u>mech. Zughaken V+H</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>2600</u> U/min
KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2720</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1+1</u> Notsitz mit Galerie a. Kotflügel links	Lärmdämpfung <u>1 Topf 740 x Ø 110</u>

ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1410-1500</u> H <u>1320-1920</u> Spurkreis L <u>8,95</u> R <u>8,80</u>	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>2010</u> / (____/____/____)	Leergewicht <u>1010</u> _____ <u>1200</u> <u>2210</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Nutzlast _____ _____ _____
Länge <u>3270</u> _____	Total <u>1010</u> _____ <u>1200</u> <u>2210</u>
Breite <u>1720 - 2300</u> _____	Fabrik-Garantie <u>2000</u> _____ <u>2500</u> <u>4250</u>
Höhe <u>1620</u> _____	Reifen-Dimens. <u>9.5/9-20 4PR</u> <u>12.4/11-32 4PR</u> **)
Ueberhang V <u>460</u> _____	Tragkraft p. Achse <u>1360</u> (1,3) <u>3380</u> (1,0) **)
H <u>800</u> _____	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> _____
S _____	<u>Anhängelast</u> _____ kg

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe _____

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/MARELLI IGM 3194 KA Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage _____

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2+2/I (E)

Stoplicht - Rückfahrampfen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw.-Messer Tourenzähler

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 2/1 (E) seittl. _____ hinten 2/2a (E)

Warnblinkeranlage _____ Arbeitslampfen a. Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ FIAT 540 DT / 12 S

Typenschein-Nummer CH 4310 40

Karosserieform _____

Plätze : Total 1+1 (Vorn) _____

Leergewicht 2210 Treibstoff D

Nutzlast _____ PS 13,20

Hubraum 2591

Gesamtgew. _____ Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 540 DT/12 S*550203*

*) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2720 U/min am Motor bzw 695 U/min an der Zapfwelle

Plombierung : 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube

**) Reifenvarianten: V= 8.3/8.24, 4 PR, 675 kg bei 1,3 atü

8.00-20, 6 PR, 780 kg bei 1,5 atü

H= 12.4/11-32, 4 PR, 1120 kg bei 1,0 atü

14.9/13-28, 6 PR, 1690 kg bei 1,3 atü

14.9/13-30, 6 PR, 1745 kg bei 1,3 atü

13.6/12-28, 6 PR, 1495 kg bei 1,4 atü

} die Höchstgeschwindigkeit
muss kontrolliert werden

§) Standlichter: Original in Scheinwerfer, werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt

Markierlichter: Bei einer Gesamtbreite von mehr als 2100 mm erforderlich

Niederweningen, 19.12.72

ck