

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

FIAT

670 DT / . *)

CH 4310 78

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Erkennungsmerkmale "670 DT / ." auf Hersteller-Plakette und
 vor Fahrgestell- Nummer
 Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich hinten auf Differentialgehäuse, hinter HA
 Motorkennzeichen "8045.02" vor Motornummer, links seitlich auf Block über Oelmesstab
 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Geprüftes Fahrzeug 670 DT/12*235010

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4x2 / 4x3 / 4x4 Achsantrieb Allrad **
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Antriebs-
 wellen bzw. Hinterräder
 Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Getriebewelle
 bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke FIAT Typ 8045
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 100 Hub 110
 Hubraum 3454 Steuer-PS 17,59
 LeistungskW 50 bei U/min 2500
 PS 68 DIN
 Lärm-Nahfeld 100 dBA bei U/min 2625 +)
 Schalldämpfer 1 Topf, 675x110x94
 Abgasprüfung Bacharach 4,0 / BSZ 3,8 (Mä.max 1400 U/min)
 Entstörung -

Karosserie

Traktor mit gepr. Sicherheitsrahmen ++)
 Anzahl Türen 2/ auf Wunsch Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten Rückspiegel
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 1 v M h
 Masse innen aussen
 Länge 3880 Achsabstand 2275 /
 Breite 2000-2450 Doppellachse v h
 Höhe 2460 Spurweite v h
 Ueberhang s Spurweite v 1500 - 1925
 v 540 h 1500 - 2000
 h 1065 Spurkreis ø l 10400 r 10900
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 1235 1775 3010
 Nutzlast
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 3000 4000 7000
 Reifengrösse 12,4 - 24 18,4 - 30 (Varianten x)
 Ply / bar 6 / 1,6 8 / 1,4 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 2400 4830
 für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,5 km/h
 bei 640 U/min an Zapfwelle bzw 2625 U/min am Motor

89.

Auerlichter	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	Sl	(E)		
Richtungsblinker	v	l	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	§)		s h §)
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer		1/ mit Frontscheibe		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		1/ Marelli 13340 (e3)		oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T 670 DT / . *)		
Typenscheinnummer	CH	43 10 78	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3010	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	17,59
Gesamtgewicht		Hubraum	3454

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenbezeichnung : 670 DT / 8 = 8-Gang Getriebe
670 DT / 12 = 12-Gang Getriebe
670 DT / 16 = 16-Gang Getriebe
- ***) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, Differentialsperre auf HR
- +) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 25,5 km/h, grösster Gang = 86 dB/A. Nahfeldmessung: links, 50 cm ab Auspufftopf
- ++) Karosserie : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- x) Reifenvarianten : vorn 11.2-24 11.2-28 hinten 16.9-30 12.4-36 13.6-36 13.6-38
6PR/1,8 6PR/1,8 6PR/1,3 6PR/1,7 6PR/1,6 6PR/1,6
2090 kg 2230 kg 3800 kg 2880 kg 3230 kg 3320 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss-, Bremslichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollaustanschlagschraube

- Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 15.02.1979

Eidg. Typenprüfstelle