

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Traktor | FIAT | 540 SDT / . * | CH 4310 79 |

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena (I)
 Erkennungsmerkmale "540 SDT / ." Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette Mitte über Lenkstock, unterhalb Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich hinten auf Hinterachsgehäuse
 Motorkennzeichen "8035 02" Vorziffer zu Motornummer; links seitlich auf Block über Oelmesstab
 Hauptimporteur BUCHER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Geprüftes Fahrzeug --

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch, + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 2 x 4 od. 3 x 4 Achsantrieb Allrad **
 Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf Hinterräder
 Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor
 Marke FIAT Typ 8035
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 100 Hub 110
 Hubraum 2591 Steuer-PS 13.20
 Leistungs-kW 40 bei U/min 2600
 PS 54 DIN
 Lärm-Nahfeld 97 dB/A bei U/min 2775 +)
 Schalldämpfer 1 Topf 735 x Ø 110 mm
 Abgasprüfung Bacharach 3,5 / BOSCH-Sz. 3,9 (70 %)
 Entstörung -

Karosserie ++)
 Anzahl Türen 2 (wenn Kabine) Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel 2 (wenn Kabine)
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v + h
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 1 l v - M - h -
Masse innen aussen
 Länge 3360 Achsabstand 2000 /
 Breite 1710-2310 Doppelachse v h
 Höhe ohne/mit Kamin 1540/2340 ++) Spurweite v h
 Ueberhang s Spurweite v 1400 - 1500
 v 500 h 1320 - 1920
 h 890 Spurkreis ø l 9100 r 8700

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1000 1200 2200
 Nutzlast
 Gesamtgewicht 2000 2400 4400
 Fabrikgarantie
 Reifengrösse 8.3 - 24 14.9 - 28 (Varianten x)
 Ply / bar 4 / 1,6 6 / 1,4 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1250 3220
 für V max 30 30
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 27,5 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h
 bei 690 U/min. an Zapfwelle bzw. 2700 U/min am Motor

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

90.

| Ausrüstung | §) |
|--------------------------|--|
| Femlichter | CR (E) |
| Abblendlichter | CR (E) |
| Standlichter | A (E) |
| Schlusslichter | R (E) |
| Bremslichter | Sl (E) |
| Richtungsblinker | v l (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v - s - h 2+2 / I (E) |
| Markierlichter | v §) s h §) |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | |
| Scheibenwischer | 1/ wenn Kabine mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 1/ MARELLI T 12 EE (CH 5 1801 01) oder andere geprüfte Modelle |

| Angaben für den Fahrzeugausweis | | | |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Traktor | | |
| Marke und Typ | F I A T | 540 SDT /. | *) |
| Typenscheinnummer | CH | 4310 79 | |
| Karosserie | - | | |
| Plätze | total | 1 | vorn - |
| Leergewicht | 2200 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 13.20 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 2591 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenbezeichnung : 540 SDT / 8 = 8-Gang Getriebe
540 SDT / 12 = 12-Gang Getriebe
- ***) Achsantrieb Allradantrieb vorn ausschaltbar, Differential-Sperre auf Hinterachse.
- +) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 25,7 km/h, MB/12, iA 24,23 = 83,5 dB/A
- ++) Karosserie : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. Prüfnummer: FAT-333/76
Die erforderliche Ausrüstung (Scheibenwischer, Rückblickspegel Defroster) ist je nach Ausführung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Höhe : mit Schutzvorrichtung = 2250 mm
- x) Reifenvarianten : oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen, gemäss SNV, WdK, oder Reifenhandbücher.
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
Wenn Fahrzeugbreite 2100 mm überschreitet, sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 03.05.79 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle