

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F I A T

5 6 6

CH 4310 93

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette ---
 vor Fahrgestellnummer "566/L/12" (12-Gang) oder "566/L/20" (20-Gang)
 Herstellerplakette unterhalb Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse
 Motorkennzeichen "8035.04" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Celmestab
 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Geprüftes Fahrzeug 566/L/12 380020

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 12 od. 20 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel mit Segment
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke FIAT Typ 8035.04
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 103 Hub 110
 Hubraum 2748 Steuer-PS 13,99
 Leistungs-kW 42,6 DIN bei U/min 2500
 Lärm-Standmessung 76,5 dB(A bei U/min 1875
 Schalldämpfer 1 Topf 675x110x94 mm
 FIAT DGM SA 748
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0
 Entstörung ---

Karosserie *) Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-815/82
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 825 1705 2530
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht 2530
 Fabrikgarantie 2600 3000 4000
 Reifengröße 7.50 - 16 14.9 R 30 *)
 6 / 2,5 6 / 1,4
 Ply / bar 1490 3330
 Tragkraft 30 30
 für V max 30 30
 Felgen 5.50Fx16 W13x30

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
 Masse innen aussen
 Länge 3600 Achsabstand 2175 /
 Breite (1600-2300) 1830 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2380 Spurweite v 1410 h 1430
 Ueberhang v 390 Spurweite v 1400 - 2000
 h 1035 h 1224 - 1924
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis Ø l 7400 r 7400

mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Garantierte Dachlast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 gemessen 25 km/h bei U/min 2580 Motor 630/1070 Zapfweile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	FIAT	566	
Typenscheinnummer	CH	431093	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2530	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	13,99
Gesamtgewicht		Hubraum	2748

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelaufnahme kontrollieren.
- + Reifenvarianten : H= 16.9 R 28, 6 PR, 3680 kg (1,2), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 1940 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.