

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F I A T

666 DT

CH 4310 96

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette ----
vor Fahrgestellnummer "666 DT/L/12" (12-Gang) oder "666 DT/L/20" (20-Gang)
 Herstellerplakette unterhalb Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse
 Motorkennzeichen "8045.02" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Oelmesstab
 Hauptimporteur BÜCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Geprüftes Fahrzeug 666 DT/L/12 390015

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 12 od. 20 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf
Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse,
2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel
mit Segment
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse ----
 2-Kreis-Kontrolle ----

Motor

Marke FIAT Typ 8045.02
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vcrn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 100 Hub 110
 Hubraum 3454 Steuer-PS 17,59
 LeistungskW 50 DIN bei U/min 2500
 Lärm-Standmessung 75,5 dBA bei U/min 1875
 Schalldämpfer 1 Topf 675x110x94 mm
FIAT DGM SA 748
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0
 Entstörung ----

Karosserie *)

Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-815/82
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ----
 Sicherheitsgurten v ---- h ----
 Unterteil ---- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ----
 Anzahl Plätze l 1 v ---- M ---- h ----
 Masse innen aussen
 Länge 1728-2428 1940 Achsabstand 2250 / ----
 Breite 1940 Doppelachse v ---- h ----
 Höhe 2400 Spurweite v 1630 h 1500
 Ueberhang v ---- 540 Spurweite v 1530 - 1955
h ---- 1010 h 1300 - 2000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---- Spurbreis \varnothing l 10200 r 10200

Gewichte

von 1260 hinten 1850 total 3110
 Leergewicht 1260
 Nutzlast ----
 Gesamtgewicht 3110
 Fabrikgarantie 3000 3500 4500
 Reifengrösse 11.2 R 24 16.9 R 30 +
6 / 1,7 6 / 1,2
 Ply / bar 2090 3600
 Tragkraft 2090 3600
 für V max 30 30
 Felgen W10x24 W13x30
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe autom. Getriebe
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ----
 Geprüfte Anhängelast ----
 Garantierte Dachlast 25
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 gemessen 25 km/h bei U/min 2560 Motor 630/1070 Zapfwelle

107.

Ausrüstung	§)
Femlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) _____ s _____ h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	FIAT 6 6 6 DT		
Typenscheinnummer	CH	4310	96
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3110	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	17,59
Gesamtgewicht		Hubraum	3454

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : V= 12.4 R 24, 6 PR, 2400 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
H= 18.4 - 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 1940 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: an Vollastanschlagschraube.