

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	FIAT	766 DT	CH 4310 98
Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- vor Fahrgestellnummer "766 DT/L/12" (12-Gang) oder "766 DT/I/20" (20-Gang)		
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Getriebegehäuse, vor Handbremse		
Motorzeichen	"8045.04" vor Motornummer, links seitlich an Motorblock, vor Celmestab		
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 3166 Niederweningen		
Geprüftes Fahrzeug	765 DT/L/12 650 015		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	12 od. 20
Betriebsbremse	Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar mechanisch, Scheiben im Gelad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel mit Segment
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	FIAT	Typ	8045.04
Bauart	Reine	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	103	Hub	110
Hubraum	3664	Steuer-PS	18,66
Leistungs-KW	57,4 DIN	bei U/min	2440
Lärm-Standmessung	78	dBA bei U/min	1830
Schalldämpfer	1 Topf 675x110x94 mm FIAT DGM SA 748		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

Karosserie *	Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-615/82		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	v ---	h	---
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M ---	h ---
Masse	innen	aussen	
Länge		3850	Achsabstand 2250 /
Breite	(1770-2470)	1900	Doppelachse v --- h ---
Höhe		2440	Spurweite v 1540 h 1500
Ueberhang	v ---	600	Spurweite v 1530 - 1955
	h ---	1000	h 1300 - 2000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	Spurkreis Ø	l 9900 r 10000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1320	1930	3250
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			3250
Fabrikgarantie	3000	3500	4500
Reifengröße	13.6 R 24	16.9 R 34	
Ply / bar	8 / 1,9	8 / 1,6	
Tragkraft	3090	4760	
für V max	30	30	
Felgen	W12x24	W14x34	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25	km/h
gemessen 25 km/h bei U/min 2525	Motor	615/1050	Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s _____ h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T 7 6 6 D T		
Typenscheinnummer	CH	4 3 1 0 9 8	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3250	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	18,66
Gesamtgewicht		Hubraum	3664

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 11.2 R 28, 6 PR, 2230 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
H= 13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 1920 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.