

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZULASSUNGSKARTE

40) Traktor

FIAT

60-90 DT (30 km/h)

CH 4311 11

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia

Erkennungsmerkmale "60-90 DT/12" (12-Gang) od. "60-90 DT/20" (20-Gang) od. "60-90 DT/I" (12-Gang-Wendegetriebe)

Fahrgestellnummer "60-90 DT/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)

Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse

Motor kennzeichen "8035.05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab

Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>FIAT</u>	Typ	<u>8035.05</u>
Federung	<u>---</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>Allrad; V= ausschaltbar</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.</u>	Bohrung	<u>104</u>	Hub	<u>115</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR</u>	Hubraum	<u>2929</u>	Steuer-PS	<u>14,91</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW	<u>44,2 DIN</u>	bei min-1	<u>2500</u>
Dauerbremse	<u>---</u>	Md-max. Nm	<u>203</u>	bei min-1	<u>1400</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>	Entstörung	<u>---</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm</u>
					<u>"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"</u>

Karosserie/Ausrüstung mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0790 \$)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---

Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 1

Treibstofftank 1/ 93 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---

Masse	innen	aussen		
Länge		<u>3800</u>	Achsabstand	<u>2230</u>
Breite	<u>(1920-2320)</u>	<u>1940</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe		<u>2630</u>	Spurweite	v <u>1540</u> - <u>1940</u>
Überhang vorn		<u>530</u>	Spurweite	h <u>1500</u> - <u>2000</u>
Überhang hinten		<u>1040</u>	Spurkreis ϕ	l <u>9900</u> r <u>10000</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>---</u>	beladen	<u>---</u>

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>1320</u>	<u>1860</u>	<u>3180</u>
Gewichtsverteilung	<u>(mit 122 kg Ballast vorn)</u>		<u>---</u>
			<u>3180</u>
			<u>5500</u>
Fabrikgarantie	<u>3000</u>	<u>3500</u>	
Reifengrösse	<u>12.4 R 20</u>	<u>16.9 R 28</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>8 / 1,6</u>	<u>8 / 1,6</u>	
Tragkraft	<u>2680</u>	<u>4350</u>	
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>9 x 20</u>	<u>13 x 28</u>	

		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>18000 kg</u>	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>---</u>	<u>---</u>
Geprüfte Anhängelast		<u>---</u>	<u>---</u>
Garantierte Dachlast		<u>---</u>	<u>---</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>29,8 km/h</u>	<u>---</u> km/h
gemessen <u>30,0</u> km/h bei min-1		<u>2700</u> Motor <u>670/1140</u>	<u>---</u> Zapfwelle

121.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	26,62	85,0	78,0	1875	ac)	Traktor			
m20	26,62	x	78,0	1875	ac)	Marke und Typ	FIAT 60-90 DT		
						Typenschein-Nr. CH	4311 11		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3180	Treibstoff	D
b = 3,20 bei 2375 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Nutzlast	---	Hubraum	2929
b = 3,70 bei 1750 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS	14,91
b = 4,10 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden.
 : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- +) Reifenvarianten : V= 9.5 R 24, 8 PR, 2220 kg (2,7), V-max. 30 km/h
 11.2 R 24, 6 PR, 2090 kg (1,7), V-max. 30 km/h
 12.4 R 24, 6 PR, 2400 kg (1,6), V-max. 30 km/h
 H= 14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h
 16.9 R 30, 6 PR, 3800 kg (1,2), V-max. 30 km/h
 12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,6), V-max. 30 km/h
 13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,5), V-max. 30 km/h
-) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 03.09.84.
 Schö/FR

Ersetzt Typenschein vom 03.09.84
 25.03.87 - Fabrikgarantien jak

Eldg. Typenprüfstelle

40) Traktor

F I A T

6 0 - 9 0 DT

CH 4311 11

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 30.10.85 in Niederweningen - Schö/PR

Gültig ab 01.10.86

Lärmdämpfung : Abdeckbleche ca. 780 x 170 mm vor den Lüftungsöffnungen der Motorverschalungen links und rechts.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

121/.

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
8035.05	m12 / m20	26,62	84,0	78,0 1875	ac)
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>					

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen