

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	60-90 DT (25 km/h)	CH 4311 12

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia  
 Erkennungsmerkmale "60-90 DT/12/L"(12-Gang) od. "60-90 DT/20/L"(20-Gang) od. "60-90 DT/IL"(12-Gang Wendegetriebe)  
 Fahrgestellnummer "60-90 DT/...\*.....\*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)  
 Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse  
 Motorkennzeichen "8035.05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab  
 Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>FIAT</u> Typ <u>8035.05</u>
Federung <u>---</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb <u>Allrad; V= ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>3</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.</u>	Bohrung <u>104</u> Hub <u>115</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR</u>	Hubraum <u>2929</u> Steuer-PS <u>14,91</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW <u>44,2 DIN</u> bei min-1 <u>2500</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Md-max. Nm <u>203</u> bei min-1 <u>1400</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>---</u>	Entstörung <u>---</u>
	Schalldämpfer <u>1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm</u>
	<u>"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"</u>

Karosserie/Ausrüstung mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0790 \$)  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---  
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig  
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 1  
 Treibstofftank 1/93 lt. / Stahlblech  
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T <u>1</u> v <u>---</u> M <u>---</u> h <u>---</u>
Masse	innen <u>---</u> aussen <u>---</u>
Länge	<u>3800</u> Achsabstand <u>2230</u>
Breite	<u>(1920-2320) 1940</u> Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe	<u>2630</u> Spurweite v <u>1540</u> - <u>1940</u>
Überhang vorn	<u>530</u> Spurweite h <u>1500</u> - <u>2000</u>
Überhang hinten	<u>1040</u> Spurkreis ø <u>9900</u> r <u>10000</u>
Bodenfreiheit	leer <u>---</u> beladen <u>---</u>

Gewichte	vorn <u>1320</u>	hinten <u>1860</u>	Total <u>3180</u>
Leergewicht	<u>---</u>		
Gewichtsverteilung	<u>(mit 122 kg Ballast vorn)</u>		
	<u>---</u>		<u>3180</u>
Fabrikgarantie	<u>3000</u>	<u>3000</u>	<u>5000</u>
Reifengröße	<u>12,4 R 20</u>	<u>16,9 R 28</u>	<u>---</u>
Ply/bar	<u>8 / 1,6</u>	<u>8 / 1,6</u>	<u>---</u>
Tragkraft	<u>2680</u>	<u>4350</u>	<u>---</u>
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>---</u>
Felgen	<u>9 x 20</u>	<u>13 x 28</u>	<u>---</u>
		<u>meh. Getriebe</u>	<u>autom. Getriebe</u>
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>18000 kg</u>		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
Garantierte Dachlast	<u>---</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25,0 km/h</u> km/h		
gemessen	<u>25,0</u> km/h bei min-1	<u>2700</u> Motor	<u>670/1140</u> Zapfwelle

122.

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
m12	26,62	85,0	78,0 1875	ac)	Fahrzeugart	Traktor	
m20	26,62	x	78,0 1875	ac)	Marke und Typ	FIAT 60-90 DT	
					Typenschein-Nr. CH	4311 12	
					Karosserie		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn
b = 3,20 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1		
b = 3,70 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Leergewicht	3180
b = 4,10 bei 1400 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Treibstoff	D
O	O+P					Nutzlast	2929
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH				Gesamtgewicht	14,91

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden.  
Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- + ) Reifenvarianten : V= 9.5 R 24, 8 PR, 2220 kg (2,7), V-max. 30 km/h  
11.2 R 24, 6 PR, 2090 kg (1,7), V-max. 30 km/h  
12.4 R 24, 6 PR, 2400 kg (1,6), V-max. 30 km/h  
H= 14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h  
16.9 R 30, 6 PR, 3800 kg (1,2), V-max. 30 km/h  
12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,6), V-max. 30 km/h  
13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,5), V-max. 30 km/h
- } Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.