

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Benutzernummer
40) Traktor	FIAT	80-90 DT (30 km/h)	CH 4311 19

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	"80-90 DT/12" (12-Gang) od. "80-90 DT/20" (20-Gang) od. "80-90 DT/I" (12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer	"80-90 DT/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motorkennzeichen	"8045,05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor				
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	FIAT	Typ	8045.05
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	Allrad; V= ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.	Bohrung	104	Hub	115
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR	Hubraum	3906	Steuer-PS	19,89
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	58,8 DIN	bei min-1	2500
Dauerbremse	---	Md-max Nm	267	bei min-1	1400
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---	Schaldämpfer	1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm
					"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitskabine OECD-Nr. = GSD 0790 §)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---
Unterlegkeil	1/500x200x350mm	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1
Treibstofftank	1/ 93 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	MARELLI GH 2052 oder andere homologierte		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1500	2100	3600
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			3600
Fabrikgarantie	3500	4200	6200
Reifengröße	13.6 R 24	16.9 R 34	+)
Ply/bar	--- / 1,6	6 / 1,2	
Tragkraft	3100	4030	
für Vmax	30	30	
Felgen	W 12 x 24	W 14 x 34	

Anzahl Plätze	T 1	v	---	M	---	h	---
Masse	innen	aussen					
Länge		4050	Achsabstand	2310			
Breite	(1940-2530)	2020	Doppelachse	v	---	h	---
Höhe		2650	Spurweite	v	1620	-	1950
Überhang vorn		600	Spurweite	h	1500	-	2100
Überhang hinten		1140	Spurkreis ø	l	10500	r	10300
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---			

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	21000 kg	autom. Getriebe	---
Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Geprüfte Anhängelast				
Garantierte Dachlast				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	29,7 km/h			km/h
gemessen	30,0 km/h bei min-1	2700	Motor	670/1140 Zapfwelle

129.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	28,67	85,0	79,0	1875	ac)	Traktor			
m20	28,67	x	79,0	1875	ac)	Marke und Typ	FIAT 80-90 DT		
						Typenschein-Nr. CH	4311 19		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3600	Treibstoff	D
b = 4,00 bei 2375 min-1	k = bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	---	Hubraum	3906
b = 4,30 bei 1750 min-1	k = bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	---	Steuer-PS	19,89
b = 4,50 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss-, Stop- und Abblendlichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich. Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seitr. Abstand der Standlichter angepasst werden.
- +) Reifenvarianten : V= 12.4 R 24, , 2910 kg (1,6), V-max. 30 km/h
11.2 R 28, , 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h
H= 18.4 R 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h
13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h
) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 03.09.84.
Schö/FR

Ersetzt Typenschein vom 03.09.84
25.03.87 - Fabrikgarantien jak

Eidg. Typenprüfstelle

40) Traktor

F I A T

8 0 - 9 0 D T

CH 4311 19

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 30.10.85 in Niederweningen - Schö/PR

Gültig ab 01.10.86

Lärmdämpfung : Abdeckbleche ca. 930 x 170 mm vor den Lüftungsöffnungen der Motorverschaltungen links und rechts.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

129/.

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

8045.05

(F) Getriebe

m12 / m20

(G) i-A

28,67

(H) Vorbeifahrt; dB/A

84,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

79,0 1875

(R) Bemerkungen

ac)

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen