

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m12 / m20	26,93	84,0	80,0	1875	ac)	Traktor		
						Marke und Typ	F I A T 5 5 - 6 6 DT	
						Typenschein-Nr. CH	4 3 1 1 2 8	
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							vorn
b = 4,10 bei 2375 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Leergewicht	2725	Treibstoff
b = 4,00 bei 1750 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	---	Hubraum
b = 3,70 bei 1400 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS
O	O+P							D
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH						2708
								13,79

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

§) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2050 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

+) Reifenvarianten : V= 8.00 R 20, 6 PR, 1590 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
8.3 R 24, 6 PR, 1620 kg (2,1), V-max. 30 km/h.) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung
E= 13.6 R 28, 6 PR, 2860 kg (1,5), V-max. 30 km/h.) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
12.4 R 32, 6 PR, 2710 kg (1,6), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung
Schö/PR

Niederweningen, 18.02.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle