

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	60-66	CH 4311 29

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "60-66/12" (12-Gang) od. "60-66/20" (20-Gang) od. "60-66/12/I" (12-Gang-Wendegetriebe) Fahrgestellnummer "60-66/...*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturen Brett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motor kennzeichen	"8035,05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor	FIAT	8035,05
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Reihe	4
Federung	Bauart	D	vorn
Lenkung	Treibstoff	Wasser	3
Achsantrieb	Kühlung	104	Hub
Betriebsbremse	Bohrung	2929	Steuer-PS
	Hubraum	44,2 DIN	bei min-1
	Leistung kW	203	bei min-1
	Md-max. Nm	---	Entstörung
Hilfsbremse	Entstörung	1 Topf (Kamin): 675 x 90 x 90 mm	Schalldämpfer
Feststellbremse		"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"	
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitsrahmen FAT-1113/84 *)/§)		
Anzahl Türen	2 a.W.	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	§)
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	§)
Treibstofftank	1 / 73 lt. / Stahleblech		
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052 oder andere homologierte		
Anzahl Plätze	T 1 v	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		3650	Achsabstand 2180
Breite	(1740-2240)	1910	Doppelachse v h
Höhe		2480	Spurweite v 1430 - 1930
Überhang vorn		470	Spurweite h 1420 - 1920
Überhang hinten		1000	Spurkreis ø l 7600 r 7400
Bodenfreiheit	leer	---	beladen
Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	940	1615	2555
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn) ---		
Fabrikgarantie	3000	3000	5000
Reifengröße	7.50 - 16	14.9 R 30	
Ply/bar	6 / 2,5	6 / 1,4	
Tragkraft	1450	3330	
für Vmax	30		
Felgen	F 16	13 x 28	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		12500 kg	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Gepufte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		29,5 km/h	km/h
gemessen 30,0 km/h bei min-1		2700 Motor	660/1130 Zapfwelle

139.

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
m12 / m20	26,93	84,0	79,0 1875	ac)	Fahrzeugart	<u>Traktor</u>	
					Marke und Typ	<u>FIAT 60-66</u>	
					Typenschein-Nr. CH	<u>4311 29</u>	
					Karosserie	_____	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>1</u> vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>2555</u>	Treibstoff <u>D</u>
b = 3,20 bei 2375 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum <u>2929</u>
b = 3,70 bei 1750 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht	<u>---</u>	Steuer-PS <u>14,91</u>
b = 4,10 bei 1400 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1				
O	O+P						
S Bacharach = 3,00	Einspritzpumpe BOSCH						

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2050 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- + ) Reifenvarianten : V= 6.00 - 16, 6 PR, 1120 kg (3,3), V-max. 30 km/h.  
 H= 14.9 R 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.  
 16.9 R 28, 6 PR, 3680 kg (1,2), V-max. 30 km/h. ) Weitere Reifenvarianten in Uebereinstimmung  
 16.9 R 30, 6 PR, 3800 kg (1,2), V-max. 30 km/h. ) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.  
 12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,6), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung  
Schö/PR

Niederweningen, 18.02.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle