

Fahrzeugart.	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	F I A T	60 - 66 DT	CH 4311 30

Hersteller: FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia  
 Erkennungsmerkmale: auf Herstellerplakette "60-66 DT/12" (12-Gang) od. "60-66 DT/20" (20-Gang) od. "60-66 DT/12/I" (Wendegertriebe)  
Fahrgestellnummer "60-66 DT/..\*.....\*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)  
 Herstellerplakette: unterhalb Armaturenbrett  
 Fahrgestellnummer: rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse  
 Motorkennzeichen: "8035,05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab  
 Importeur: BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell:  
 Anzahl Achsen/Reifen: 2 / 4  
 Federung: ---  
 Lenkung: hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Achsantrieb: Allrad; V= ausschaltbar  
 Betriebsbremse: hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse: mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR  
 Feststellbremse: wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse: ---  
 2-Kreis-Kontrolle: ---

Motor  
 Marke: FIAT Typ: 8035.05  
 Bauart: Reihe Takte: 4  
 Treibstoff: D Lage: vorn  
 Kühlung: Wasser Anzahl Zylinder: 3  
 Bohrung: 104 Hub: 115  
 Hubraum: 2929 Steuer-PS: 14,91  
 Leistung kW: 44,2 DIN bei min-1: 2500  
 Md-max. Nm: 203 bei min-1: 1400  
 Entstörung: ---  
 Schalldämpfer: 1 Topf (Kamin): 675 x 90 x 90 mm  
"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"

Karosserie/Ausrüstung: mit Sicherheitsrahmen FAT-1113/84 \*)/§)  
 Anzahl Türen: 2 a.W.  
 Sicherheitsgurten vorn: --- hinten: ---  
 Unterlegkeil: --- Rückspiegel: §)  
 Diebstahlsicherung: --- Scheibenwisch.: §)  
 Treibstofftank: 1 / 73 lt. / Stahlblech  
 Warnvorrichtung: MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Gewichte  
 Leergewicht: vorn 1170 hinten 1660 Total 2830  
 Gewichtsverteilung: (mit 122 kg Ballast vorn)  
2830  
5500  
 Fabrikgarantie: 3000 3500  
 Reifengröße: 12.4 R 20 14.9 R 30 +)  
 Ply/bar: 8 / 1,6 6 / 1,4  
 Tragkraft: 2300 3330  
 für Vmax: 30 30  
 Felgen: W 9 x 20 W 13 x 30

Anzahl: Plätze T 1 v --- M --- h ---  
 Masse: innen aussen  
 Länge: --- 3650 Achsabstand 2150  
 Breite: (1740-2240) 1910 Doppelachse v --- h ---  
 Höhe: --- 2460 Spurweite v 1440 - 1870  
 Überhang.vorn: --- 480 Spurweite h 1420 - 1920  
 Überhang.hinten: --- 1020 Spurbreite ø l 10300 r 10200  
 Bodenfreiheit: leer --- beladen ---

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst: --- 12300 kg ---  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht: ---  
 Geprüfte Anhängelast: ---  
 Garantierte Dachlast: ---  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: 29,5 km/h km/h  
 gemessen 30,0 km/h bei min-1 2700 Motor 660/1130 Zapfwelle

140.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart	Marke und Typ		
m12 / m20	26,93	84,0	79,0	1875	ac)		Traktor FIAT 60 - 66 DT			
							Typenschein-Nr. CH 4311 30			
							Karosserie			
F	G	H	J	R			Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Leergewicht	2830	Treibstoff	D
b = 3,20 bei 2375 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1			Nutzlast	---	Hubraum	2929
b = 3,70 bei 1750 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1			Gesamtgewicht	---	Steuer-PS	14,91
b = 4,10 bei 1400 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1						
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) **Sicherheitsrahmen** : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- §) **Ausrüstung** : Bei Fahrzeugbreite über 2050 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- +) **Reifenvarianten** : V= 11.2/10 - 20, 6 PR, 1900 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
 9.5 R 24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h.  
 11.2 R 24, 6 PR, 2090 kg (1,7), V-max. 30 km/h. ) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.  
 H= 14.9 R 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.  
 16.9 R 28, 6 PR, 3680 kg (1,2), V-max. 30 km/h.  
 16.9 R 30, 6 PR, 3800 kg (1,2), V-max. 30 km/h.  
 12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,6), V-max. 30 km/h.

**Eintrag im Fahrzeugausweis :**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringensort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 18.02.85.  
SchS/PR

Ersetzt Typenschein vom 18.02.85  
25.03.87 - Fabrikgarantien jak

Eldg. Typenprüfsteile