

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	V W		1 5 0 0 1 5 0 0 S		1964	4 ' 3 4 4	
Merkmale "31" auf Hersteller-Plakette vorn neben Haubenschloss, -"1500" auf Hinterhaubendeckel.							
Ab Chassis-Nr. 221'975		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.		4	
Hersteller des Fahrgestells Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter Hintersitz im Rahmentunnel sowie auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen oben auf Gehäuse, Mitte, neben Luftfilter							
Motor-Typ 1500 *) - Boxer, liegend, OHV							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'493 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart vollsynchron.		Länge 4'225		
Kühlung	Luft(Gebl.)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'605		
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Höhe 1'475		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 135		Radstand 2'400		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Überhang H. 1'000		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	345	545	890	Dimension	6.00-15	6.00-15	Länge
Nutzlast	145	205	350	Pneu-Tragk.	520	520	Breite
Gesamtgew.	490	750	1'240		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	550	750	1'280		Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. keine				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	V W		Brems-PS *)
Bohrung		83		Hub	69		Steuer-PS 7,60
Karosserie-Form Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach							
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)	Stehplätze		

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4402	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern *)	H = über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) *)
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 54	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales u. langes Sch.		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'200 U/min	Warnvorrichtung =	78 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle :

1500 mit vereinfachter Ausstattung = Motor 45 DIN-PS bei 3'800 U/min

1500 S mit verbesserter Ausstattung = Motor 54 DIN-PS bei 4'200 U/min

Zusätzlich : Parkierlichter und Lichthupe

"31 S" auf Hersteller-Plakette, "1500 S" auf Motorhaube, Motor mit 2 Vergasern.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 23.8.63

Die Typenprüfungskommission