

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr		Typenschein Nr.							
Personenwagen		BENTLEY		S 3		1963		4 1 3 6 6							
Merkmale "S 3" rechts, auf Kofferdeckel. - "B" Vorziffer zu Chassis-Nr.															
				Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells		ROLLS-ROYCE Ltd., London (GB) - Importeur SA du Garage de l'Athénée, Genf													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, oben a. Längsträger bei hinterer Motorbefestigung + auf Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		hinten, Mitte Motorgehäuse													
Motor-Typ		B C N - V-8 - 90° - OHV, 2 Vergaser "SU"													
Lage des Motors		vorn Motorbremse													
Zyl.-Inhalt		6'230 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm									
Takto		4		Getriebeart automatisch *)		Seilw./Spill		Länge 5'337							
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'900							
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'485		Höhe 1'626							
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 180		Spur H. 1'524		Radstand 3'124							
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 13,00/12,80		Überhang H. 1'430							
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, 2-Kreis, m. mechanischer Unterstützung, a. alle 4 Räder													
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
Leer		990		1'050		2'040		Dimension		8,20-15		8,20-15		Länge	
Nutzlast		120		300		420		Pneu-Tragk.		705		705		Breite	
Gesamtgew.		1'110		1'350		2'460				6 Ply				Höhe	
Fabrikgarant.		1'140		1'400		2'550				Tubeloss				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4								Überhang H.	
Lenkung: Lage links od. rechts - m. hydr. Unterst.				Motor-Marke		ROLLS-ROYCE		Brems-PS		ca. 250					
Bohrung				104,14		Hub		91,44		Steuer-PS		31,73			
Karosserie-Form				Limousine											
Zahl der Plätze: Total		**)		5		(vorn 2		Mitte		hinten 3)		Stehplätze			

Fernlicht	4/ LUCAS	Scaled Beam	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/	die Aeusseren, asymmetrisch	V= über Standlichter (weiss)
Standlichter	2/	separat unter Blinker	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe	2/	separat	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/	separat unter Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch(1- + 2-Klang) + L-Hupe
Rückstrahler	2/	separat unter Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/	kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/	über Zündung + Rückwärtsgang	
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	82	dB bei 4'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart:** Hydraulische Kupplung mit 4-Gang Planetengetriebe.
Mechanische Blockier-Vorrichtung automatisch im Rückwärtsgang bei abgestelltem Motor.
- ***) Platzanzahl:** Mit Sitzbank vorne = Total 6 Plätze.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 10.9.63.

Die Typenprüfungskommission