

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Lastwagen	CITROEN		HY 72		1964	4 373		
Merkmale "HY 72" auf Instrumentenbrett, auf Hersteller-Plakette								
Ab Chassis-Nr. 5'105'000		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur: CITROEN SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagenvorn, oben Ende Längsträger rechts + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts hinten auf Block, angenietete Plakette								
Motor-Typ H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'628 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill		Länge 4'278		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite 1'997/2'050		
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'628		Höhe 2'300		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 93		Spur H. 1'660		Radstand 2'518		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,40/11,85		Überhang H. 597		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	950	430	1'380	Dimension	17 - 400	17 - 400	19 - 400C	Länge 2'440
Nutzlast	520	1'050	1'570	Pneu-Tragk.	850	850	850	Breite 1'310/1'730
Gesamtgew.	1'470	1'480	2'950	Michelin X				Höhe 1'850
Fabrikgarant.	1'580	1'600	2'950					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 H			Überhang H. 550	
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke CITROEN		Brems-PS 42 SAE		
Bohrung		72		Hub 100		Steuer-PS 8,3		
Karosserie-Form		Kasten						
Zahl der Plätze: Total		2 + 1 (vorn		Mitte		hinten )		Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE NL DP 602 (gelb)	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker m.akust.Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo (gelb)	V = separat, unter Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/ in den Fernlichter *)	H = separat, über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter Ø 50	Rückblickspiegel 2/ beidseitig, auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	76 dB bei 4'200 U/min	- Warnvorrichtung = 1-Klang 88 / 2-Klang 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Parkierlichter: 2/ beidseitig hinten (V = weiss / H = rot) werden als Markierlichter benützt (Schalter für Parkierlichter wird entfernt).

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Auspuffvorrichtung: Quertonf vorne mit Ausgangsrohr in Wagenmitte gegen den Boden geneigt. (Zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 1.10.63

Die Typenprüfungskommission